

Автомат за врата DORMA TS 90 Impulse

DORMA TS 90 Impulse е съчетание от техническо превъзходство и качество, превъзхождащо цената, обединява модерен дизайн и функционалност-всичко на основата на неговата сърцевиден ексцентрик. Благодарение на лесния монтаж и функционална надеждност, той фактически е идеален за всякакви приложения. DORMA TS 90 Impulse е сертифициран по ISO 9001.

Ползи

За търговеца:

- Уникална DORMA технология на ексцентрика, в съответствие с 1154.
- Цялостна окомплектовка.
- Прилагане на нови стандарти за разкриване на нови пазари.

За монтажника:

- Лесен за монтиране без използване на монтажна планка.
- Автоматично устройство.
- Четири монтажни приложения с един модел.
- Продукт на DORMA с доказано качество и дълготрайност.

За конструктора:

- Доказана технология на сърцевидния ексцентрик.
- Автомат с канал за пълзгане за вътрешни врати, на разумна цена.

За потребителя:

- Удобно отваряне с ниско съпротивление и пълен контрол на процеса на затваряне.
- Две регулиращи клапи за прецизно регулиране скоростта на затваряне.
- Предлага се с функция за задържане и ограничителна подложка.

Данни и характеристики	TS 790
Сила на затваряне	Размер EN 3
Стандартни врати	<= 950мм
Външни врати, отварящи се навън)	-
Противопожарни врати	•
Автомат	•
Рамо	Канал за пълзгане
Две отделни клапи за регулиране скоростта на затваряне	160°-15° 15°-0°
Ограничителна подложка (механично)	○
Забавено действие	-
Задържане при отваряне	○
Тегло в кг	1.7
Размери в мм	Дължина Обща дълбочина Височина
	246 46 57
Автомат за врата, отговарящ на EN 1154	•

1) За високи и тежки врати и за врати, които се затварят срещу налягането на вътъра, препоръчваме DORMA TS 93.

DORMA TS 90 Impulse е одобрен съгласно **CERTIFIRE** (Сертификат No. CF 119) за врати от типа ITT 120.

Ще намерите цялата информация, относяща се за модел DORMA TS 90 Impulse на този CD-ROM. Поръчайте го онлайн на www.dorma.com



Сърцевидният ексцентрик и линейният задвижващ механизъм на модел DORMA TS 90 Impulse осигуряват намаляване на съпротивлението почти едновременно със започване процеса на отваряне. Така дори деца, възрастни хора или хора с увреждания няма да имат проблем с отварянето на вратата. Надеждното затваряне се осигурява и от забавеното увеличаване на задвижващия момент при „блокирането“ в края на хода.

Фиксиране

Фиксиране от страната на дърпане

Фиксиране на крилото на врата от страната на бутане

Монтажна планка

За фиксиране на канала за плъзгане към рамки на врати, където няма възможност за директен монтаж.

Ъглова скоба

За фиксиране от страната на бутане на канала за плъзгане към рамки на врати с широко отваряне.

Стандартно оборудване и аксесоари

Автомат за врата TS 90; размер EN 3

Монтажна планка

Ъглова скоба

Ограничителна подложка

Механично устройство за задържане при отваряне

Канал за плъзгане

Описание

Универсален автомат за врата с ексцентрик и линеен механизъм, с бързо намаляващ момент на отваряне; скорост на затваряне, регулируема от две отделни клапи.

Сила на затваряне – EN 3. Автомат. В съответствие с 1154.

Аксесоари

- Задържащо устройство
- Ограничителна подложка
- Монтажна планка
- Ъглова скоба

Цвят

- Сребро
- Бяло (под. на RAL 9016)
- Специален цвят

Модел DORMA TS 90 Impulse

Стандартни и допълнителни функции

Скоростта на затваряне на **DORMA TS 90 Impulse** се регулира от две отделни клапи.

Силата на затваряне е настроена на EN 3.

1. Диапазон на променлива скорост на затваряне-160°-15°.

2. Диапазон на променлива скорост на затваряне-15°-0°.

Механично задържащо устройство

Позволява на вратите да се задържат отворени под ъгъл от около 145°. Подходящо е за LN и RH врати. Не е подходящо за противопожарни врати.

Ограничителна подложка

Поставя се в канала за пъзгане. Регулира се между 80° и 120°. Предпазва отворената врата от бълкане в съседни стени. Това не е устройство за защита от претоварване и в много случаи не е заместител на стопер за врата.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

