

# Инструкция за употреба

Обозначените със CE маркировка ръкавици на ESAB са тествани и сертифицирани в съответствие с директивата за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС Ниво 2.

Продукти на ESAB: EN12477, 09.2005 Тип А/В

0700 005 008

Моделни ръкавици: Заваръчни ръкавици

Размер: виж щампата на ръкавиците

## Размери според EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Индекс на размера на ръката	9	9½
Информация за размера на етикета на ESAB	L	XL
Размер в мм	229	241
Дължина на ръкавицата в мм	340	350



РАЗМЕР

## Информация за здравето:

Нивата на рН, хлор и РСР във всички материали са тествани и отговарят на изискванията на CE здравните стандарти. Оцветяването: оцветяването се прави с естествени материали.

## Инструкция за употреба:

Тези ръкавици са предназначени за употреба при МИГ/МАГ заваряване и заваряване с електроди.

## Следва разяснение на пиктограмата, маркирана на ръкавицата:

### Защитни ръкавици срещу механичен риск



3124

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
1	Протриване (брой цикли)	100	500	2000	8000	—
2	Срязване (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Скъсване (Нютон)	10	25	50	75	—
4	Пробиване, (Нютон)	20	60	100	150	—

## Гаранция:

Този продукт има гаранция при установяване на производствен дефект. Заради различните области на приложение, потребителят носи отговорност да избере подходящия продукт за дадено приложение.

## Пране, сушене и гладене:

Не трябва да се използват избелващи препарати или киселини, само стандартните почистващи препарати. Характеристиките на кожата ще се променят след 1 или 2 пранета. Възможно е втвърдяване на кожата след пране. Механичното сушене и гладене е възможно, но не се препоръчва.

### Защитни ръкавици срещу термични рискове



413X4X

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Пръст	Тест за устойчивост срещу
1	Поведение при термично въздействие	5	Малки пръски разтопен метал
2	Контактна топлина	6	Големи количества разтопен метал
3	Конвекционна топлина		
4	Лъчиста топлина		

## UV:

В съответствие с тези норми няма метод за тестване на UV лъчението, но нормално това не дава проблем с използваните материали.

! Ако индикацията на продукта е „X“: то по тази позиция продуктът не е тестван !

## EN12477, 09.2005: Защитни ръкавици за заварчици (миним. изисквания)

Изисквания	EN	Тип А		Тип В	
		Миним. категория	Миним. категория	Миним. категория	Миним. категория
Електрическа изолация	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Устойчивост на протриване	EN388	2	500 Брой цикли	1	100 Брой цикли
Устойчивост на срязване	EN388	1	Индекс 1,2	1	Индекс 1,2
Устойчивост на скъсване	EN388	2	25 N	1	10 N
Устойчивост на пробиване	EN388	2	60 N	1	20 N
Поведение при термично въздействие	EN407	3		2	
Устойчивост при термичен контакт	EN407	1	100 C	1	100 C
Устойчивост срещу конвекционна топлина	EN407	2	$HTI \geq 7$	0	
Устойчивост срещу малки пръски разтопен метал	EN407	3	25 Капки	2	15 Капки
Чувствителност (при вземане на пръчка с диаметър)	EN420	1	$\leq 11mm$	4	$\leq 6,5mm$

## Опасност при наличие на електрически ток:

Тези продукти могат да бъдат проводник на електрически ток, рискът е по-висок когато продуктът е мокър.

## Използвани материали:

Този модел ръкавици е направен от цепена телешка кожа от плешка.

## Съхранение:

Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5°C. Не транспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.

**Предупреждение:** Ръкавиците и облеклата на ESAB са тествани и сертифицирани от , Satra Technology Centre Ltd., United Kingdom. За повече информация за EN стандартите, методите на тестване, резултатите от тестовете, сертификати на продуктите или друга информация, моля пуснете запитване на: [info@esab.bg](mailto:info@esab.bg) или посетете веб сайт: [www.esab.bg](http://www.esab.bg)

Производител на този продукт е: ESAB AB, Sweden.

Адреси на ESAB:

Офис в България:

ЕСАБ България ЕАД  
Ихтиман 2050, Предгарова 4, България  
e-mail: [info@esab.bg](mailto:info@esab.bg)

Главен офис на ESAB за цял свят е Европейския офис:

**ESAB AB**  
Lindholmsalen 9, Gothenburg 402 77, Sweden  
e-mail: [info@esab.com](mailto:info@esab.com)