





BG Ножица за жив плет

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Превод от оригиналните инструкции


UH4261
UH4861
UH5261






1

009398




2

009399




3

009400




4

007542




5

007545




6

009402




7

007559




8

009403




9

009403




10

009404




11

009405




12

009406




13

009407




14

009408




15

009290



16

009292



17

009293

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Легенда към илюстрациите

1-1. Пусков превключвател В	6-1. Държач	15-2. Уловител за листа
1-2. Пусков превключвател А	6-2. Колан за държача за кабела	15-3. Гайка
1-3. Пусков превключвател С	10-1. Посока на подрязване	15-4. Нож
4-1. Комплект скоби за кабела	10-2. Наклонете ножа	16-1. Скоби
4-2. Кабел на електроинструмента	10-3. Повърхност, която трябва да бъде подрязана	16-2. Вкарайте скобите в каналите
4-3. Удължител за кабела	11-1. Въже	16-3. Канали
5-1. Държач	15-1. Натиснете	17-1. Натиснете скобите от двете страни
5-2. Кабел		17-2. Освобождаване на скобите

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	UH4261	UH4861	UH5261
Дължина на ножа	420 mm	480 mm	520 mm
Ходове в минута (min^{-1})	1600	1600	1600
Дължина	821 mm	871 mm	921 mm
Тегло	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Клас на безопасност	II / II		

- Поради нашата непрестанна изследователска и развойна дейност, посочените тук спецификации подлежат на промяна без предупреждение.
- Спецификациите може да се различават за отделните държави.
- Теглото е определено според EPTA-процедура 01/2003

END220-4

ENG002-1

Символи

Обозначените върху оборудването символи са описани по-долу.
Трябва да сте сигурни, че сте разбрали тяхното значение преди употреба.



- Прочетете инструкциите за употреба.
- ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ
- Не излагайте електроинструмента на дъжд.
- Незабавно издръпайте щепселя от контакта, ако кабелът е повреден или срязан.
- Само за държавите от ЕС
Не изхвърляйте електрическо оборудване в контейнерите за битови отпадъци!



- Съгласно Директива 2002/96/EC на Европейския съюз за отпадно електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане според местното законодателство, излязлото от експлоатация електрическо оборудване трябва да бъде събирано отделно и предавано за рециклиране на оторизирана според екологичните норми служба или организация.



- Съгласно Директива 2002/96/EC на Европейския съюз за отпадно електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане според местното законодателство, излязлото от експлоатация електрическо оборудване трябва да бъде събирано отделно и предавано за рециклиране на оторизирана според екологичните норми служба или организация.

ENE014-1

Предназначение

Електроинструментът е предназначен за подрязване на жив плет.

Захранване

Електроинструментът трябва да бъде свързан само към захранваща мрежа с посоченото на табелката напрежение и може да работи само с монофазно променливотоково захранване. Електроинструментът е с двойна изолация съгласно Европейските стандарти и следователно може да бъде включван в контакти без заземяваща клема.

ENG905-1

Шум

Типично А-ниво на шума, определено според EN60745:
Ниво на звуково налягане (L_{pA}) : 82 dB(A)
Ниво на звукова мощност (L_{WA}) : 93 dB(A)
Отклонение (K) : 2,1 dB(A)

Използвайте антифони

ENG900-1

Вибрации

Обща стойност на вибрациите (векторна сума по три оси), определена според EN60745:

Режим на работа: подрязване на хрести
Вибрационни емисии (a_v) : 6,7 m/s²
Отклонение (K) : 1,5 m/s²

ENG901-1

- Декларираната стойност на вибрационни емисии е измерена съгласно стандартните тестови методи и може да се използва за сравняване на един електроинструмент с друг.
- Декларираната стойност на вибрационни емисии може също да се използва за предварителна оценка на вибрационното въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Вибрационните емисии по време на реална употреба може да се различават от декларираните стойности в зависимост от начина на използване на електроинструмента.

- Трябва да сте сигурни, че сте определили правилно мерките за безопасност на оператора, които се базират на оценката на вибрационното въздействие в реални условия на работа (като вземете предвид всички етапи на работния цикъл – например времето, през което електроинструментът е изключен, и времето, когато работи на празен ход – в допълнение към времето за работа).

ENH021-6

Само за Европа

ЕС Декларация за съответствие

Ние от Makita Corporation с целата си отговорност декларираме, че посочените по-долу изделия:

Име на изделието:

Ножица за жив плет

Модел No./ Тип: UH4261, UH4861, UH5261

Спецификации: вижте таблицата

"СПЕЦИФИКАЦИИ".

са серийно производство и

съответстват на следните директиви на ЕС:
2000/14/EC, 2006/42/EC

И са произведени в съответствие със следните стандарти и нормативни документи:

EN60745

Техническата документация се съхранява от нашия оторизиран представител за Европа:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

Процедурата за оценка на съответствието, изисквана от

Директива 2000/14/EC, е проведена съгласно анекс V.

Измерено ниво на звукова мощност: 93 dB(A)

Гарантирано ниво на звукова мощност: 96 dB(A)

23.07.2010

000230

Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Общи правила за безопасност на електроинструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Моля, прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.

Неследуването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да причини токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Моля, запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка.

GGEBO41-8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности за хващане, защото ножът може да влезе в контакт със скрити електрически проводници или със захранващия кабел. Ножът, който е влязъл в контакт с електрически проводник под напрежение, може да изложи металните части на електроинструмента на опасно напрежение и операторът да получи токов удар.
- Дръжте всички части на тялото си далече от ножа. Не отстранявайте отрязан материал и не дръжте рязания материал с ръце, докато ножът се движи. Уверете се, че пусковият превключвател е изключен, когато отстранявате заседнал в ножа материал. Моментно отклонение на вниманието при работа с ножица за жив плет може да причини сериозно нараняване.
- Пrenaрайте ножицата за жив плет, като я държите за ръкохватката, само при спрят нож. Когато транспортирате или съхранявате ножицата за жив плет, винаги поставяйте капака на ножа. Правилната работа с ножицата за жив плет ще намали риска от нараняване.
- Дръжте кабела далече от зоната за рязане. При работа кабелът може да остане скрит в храстите и да бъде срязан от ножа.
- Не работете с ножицата за жив плет при дъжд или във влажна или мокра среда. Електродвигателят не е водоустойчив.
- Преди работа, начинаещите потребители трябва да бъдат инструктирани от опитен оператор на ножица за жив плет.
- Забранено е използването на ножицата за жив плет от деца и непълнолетни лица под 18 години. Разрешава се на лица над 16 години да работят с машината само като част от курс за обучение и под надзора на квалифициран инструктор.
- Използвайте ножицата за жив плет само ако сте в добро физическо състояние. Ако сте изморени, вниманието ви ще бъде понижено. Бъдете особено внимателни към края на работния ден. Работете спокойно и внимателно. Операторът на машината е отговорен за всички щети, причинени на трети страни.
- Не работете с ножицата за жив плет под влияние на алкохол, наркотици или лекарства.
- Уверете се, че напрежението и честотата на електрическата мрежа съответстват на посочените на табелата с данни на машината. Препоръчваме ви да използвате дефектнотокова защита с номинален ток на действие 30 mA или по-малък или защита срещу уечни токове.
- Специалните ръкавици от дебела кожа са част от задължителното оборудване и трябва винаги да бъдат носени при работа с ножица за жив плет. Носете здрави обувки с подметки, които не позволяват подхъзване.

12. Винаги проверявайте ножицата за жив плет, преди да я използвате, за да се уверите че тя е в добро и безопасно работно състояние. Винаги поставяйте предпазителите на техните места. Преди работа винаги проверявайте кабела за повреди и го заменяйте при необходимост. Забранено е използването на ножицата за жив плет, ако тя не е глобена напълно.
13. Дръжте кабела далече от зоната за рязане. Винаги работете така, че удължителят за кабела да е разположен зад търба ви.
14. Незабавно издърпайте щепселя от контакта, ако кабелът е повреден или срязан.
15. Уверете се, че сте стъпили стабилно, преди да стартирате работа.
16. Дръжте електроинструмента стабилно при работа.
17. Не оставяйте електроинструмента да работи на празен ход без причина.
18. Незабавно изключете електродвигателя и издърпайте щепселя от контакта, ако ножът влезе в контакт с телена мрежа (ограда) или друг твърд обект. Проверете ножа за повреди го ремонтирайте незабавно при нужда.
19. Преди проверка на ножа, отстраняване на повреди или отстраняване на заседнал в ножа материал, винаги изключвайте ножицата за жив плет и издърпайте щепселя от контакта.
20. Винаги изключвайте ножицата за жив плет и издърпайте щепселя от контакта, преди да извършвате дейности по поддръжка и ремонт.
21. Когато пренасяте ножицата за жив плет на друго място (включително в процеса на работа), винаги изключвайте щепселя от контакта и поставяйте капака на ножа. Никога не носете и не транспортирайте ножицата за жив плет с движещ се нож. Никога не хващайте ножа с ръце.
22. Почиствайте ножицата за жив плет и ножа след работа и преди да оставите машината за продължително съхранение. Смажкете ножа с малко количество масло и поставете капака на ножа. Доставеният в комплекта капак може да бъде окочен на стена, осигурявайки безопасен и практичен начин за съхраняване на ножицата за жив плет.
23. Съхранявайте ножицата за жив плет с поставен капак в сухо помещение. Дръжте машината на недостъпно за малки деца място. Никога не съхранявайте ножицата за жив плет на открито.
24. **Не оставяйте електроинструмента да работи на празен ход без причина.**

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на комфорта и доброто познаване на продукта (придобити след дълга употреба) да изместят стриктното спазване на правилата за безопасност на този продукт. **НЕПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ** или неспазването на правилата за безопасност, посочени в този документ, може да причини сериозно нараняване.

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Винаги трябва да сте сигури, че електроинструментът е изключен и с изведен от електрическата мрежа щепсел, преди да настройвате или проверявате неговите функции.
- Винаги поставяйте капака за ножа, преди да настройвате или проверявате функциите на машината.

Включване

Фиг. 1

За ваша безопасност тази машина е оборудвана със система от три пускови превключватели. За да включите машината, натиснете пусковия превключвател В единовременно с превключвателя А или С. Освободете единия или и двата натиснати превключвателя, за да изключите машината. Последователността на натискане на пусковите превключватели е без значение, тъй като машината стартира, когато са задействани и двата превключвателя.

Право рязане

Фиг. 2

За да режете хоризонтално, натиснете пусковите превключватели А и В.

Вертикално рязане

Фиг. 3

Режете нагоре, като натискате пусковите превключватели В и С с двете си ръце и движите машината пред тялото си.

СГЛОБЯВАНЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Винаги трябва да сте сигури, че електроинструментът е изключен и с изведен от електрическата мрежа щепсел, преди да извършвате операциите по слгобяване.

Свържете удължителния кабел

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Уверете се, че удължителният кабел е изключен от щепселя на електрическата мрежа.


Фиг. 4

Когато свързвате удължителния кабел, прикрепете го към кабела на машината чрез комплекта скоби за кабела. Поставете скобата на разстояние 100 - 200 mm от конектора на удължителния кабел. Това ще предотврати нежелано разединяване на конектора.

Кука за кабела, поставена на кръста

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте дръжача или куката за кабела за окочане на други обекти, освен кабела. Не поставяйте дръжача или куката за кабела в близост до електроинструмента (между електроинструмента и комплекта скоби за кабела). В противен случай може да причините злополука или нараняване.
- Прикрепете едната скоба (от комплекта скоби за кабела) към кабела на електроинструмента, а другата скоба към удължителния кабел. Ако работите с електроинструмента с поставена само една скоба, може да причините злополука или нараняване. Използването на куката за кабела, поставена на кръста, намалява риска от нежелано срязване на свободния удължителен кабел.



1. Кука
2. Електроинструмент
3. Кабел на електроинструмента
4. Комплект скоби за кабела
5. Удължител за кабела
6. Държач
7. Кука за кабела, поставена на кръста

009401

Фиг. 5

Прекарайте кабела през отвора на държача.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не отваряйте държача със сила. В противен случай може да причините изкривяване и повреда.

Кука за кабела, поставена на рамото (аксесоар)

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не използвайте държача или куката за кабела за окочане на други обекти, освен кабела. Не поставяйте държача или куката за кабела в близост до електроинструмента (между електроинструмента и комплекта скоби за кабела). В противен случай може да причините злополука или нараняване.
- Прикрепете едната скоба (от комплекта скоби за кабела) към кабела на електроинструмента, а другата скоба към удължителния кабел. Ако работите с електроинструмента с поставена само една скоба, може да причините злополука или нараняване.

Използването на куката за кабела, поставена на рамото, намалява риска от нежелано срязване на свободния удължителен кабел.

Фиг. 6

Прикрепете стабилно колана за държача за кабела около ръката си и прекарайте удължителния кабел през държача.

Дължината на колана за държача за кабела може да се настройва.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не прекарвайте удължителния кабел през колана.
- Не отваряйте държача със сила. В противен случай може да причините изкривяване и повреда.
- Едновременното използване на куката за кръста и куката за ръката е много полезно.

УПОТРЕБА

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Внимавайте да не докоснете телена ограда или друг твърд обект при подкастряне на живия плет. Ножът може да се счупи и да причини сериозно нараняване.
- Подкастрянето с ножица за жив плет, когато сте стъпили на подвижна стълба, е много опасно. Не стъпвайте на нищо нестабилно или клатещо се при работа.

Фиг. 7

Не се опитвайте да подкастряте клони с диаметър над 10 mm с тази ножица за жив плет. Те трябва да бъдат отрязани с ръчна ножица под нивото на подкастряне на живия плет.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не подкастряйте изсъхнали дървета или подобни твърди обекти. В противен случай може да повредите електроинструмента.

Фиг. 8

Хванете ножицата за жив плет с двете си ръце, натиснете пусковия превключвател А или В и движете машината пред тялото си.

Фиг. 9

Фиг. 10

Като правило, наклонете ножа към посоката на подкастряне и го движете бавно и равномерно със скорост 3 - 4 s на метър.

Фиг. 11

За да изравните горната част на живия плет, е удобно да опънете помошно въже на желаната височина и да го използвате като ориентир.

Фиг. 12

Монтирането на уловител за листа (аксесоар) към машината при хоризонтално подкастряне може да предотврати разпиляването на подкастрените листа.

Фиг. 13

При странично подкастряне на живия плет е удобно да движите ножа от долу нагоре.

Фиг. 14

При формоване на хрести движете ножа от основата към върха за постигане на най-добри резултати.

Поставяне и сваляне на уловителя за листа (аксесоар)

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Винаги трябва да сте сигури, че електроинструментът е изключен и с изведен от електрическата мрежа щепсел, преди да извършвате операции по монтиране и демонтиране на уловителя за листа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато поставяте уловителя за листа, винаги носете предпазни ръкавици, за да не липнат ножа с ръце. В противен случай може да се нараните.
- Винаги отстранявайте калака за ножа, когато монтирате уловителя за листа.
- Уловителят за листа подпомага събирането на подкастрените листа. Той може да бъде монтиран от едната или от другата страна на електроинструмента.

Фиг. 15

Фиг. 16

Уловителят за листа трябва да бъде монтиран така, че неговите скоби да попаднат в каналите на корпуса на ножа.

Фиг. 17

За да свалите уловителя за листа, натиснете постчетата от двете страни така, че скобите да се освободят.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Калакът за ножа (доставя се в комплекта) не може да бъде поставен при монтиран уловителя за листа. Преди да транспортирате или съхранявате машината, трябва да свалите уловителя за листа и да поставите калака за ножа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Проверявайте уловителя за листа дали е монтиран стабилно преди работа.
- Не се опитвайте да издърпате уловителя за листа със сила, докато неговите скоби са закачени към корпуса на ножа. Така може да го повредите.

ПОДДРЪЖКА

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Винаги трябва да сте сигури, че електроинструментът е изключен и с изведен от електрическата мрежа щепсел, преди да извършвате дейности по поддръжка или проверка.

Почистване на електроинструмента

Почиствайте електроинструмента, като го забършете със суха или напоена със сапунена вода кърпа.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Никога не трябва да използвате бензин, бензол, разредител за боя, алкохол или подобни течности. Те може да причинят обезцветяване, деформиране или увреждане на корпуса.

Поддръжка на ножа

Смазвайте ножа преди работа и на всеки половин час по време на работа с машинно масло.

След работа, отстраниете нечистотите от двете страни на ножа с помощта на телена четка, забършете го с кърпа и го смажете с масло нисък вискозитет (например машинно масло или смазващ спрей).

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не мийте ножа с вода. В противен случай може да причините ръждясване или повреда.
- Носете защитни ръкавици, когато боравите с ножа.

Съхранение

Поставете калака за ножа, за да го предпазите.

Съхранявайте машината на недостъпни за деца места. Съхранявайте машината на сухо място (пазете я от дъжд, влага или вода).

За да се гарантира високо ниво на БЕЗОПАСНОСТ и НАДЕЖДНОСТ на продукта, ремонтите, проверката и смяната на графитните четки, както и всяка друг вид поддръжка и настройки, трябва да се извършват в оторизиран сервизен център на Makita и с използване на оригинални резервни части на Makita.

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Тези аксесоари и приспособления са предназначени за използване с вашия електроинструмент Makita, описан в този документ. Използването на всяка друг вид аксесоари или приспособления може да причини нараняване на хора. Използвайте аксесоарите и приспособленията само за целта, за която са предназначени.

Ако се нуждадете от помощ или повече информация за тези аксесоари, свържете се с местния сервизен център на Makita.

- Калак за ножа
- Комплект скоби за кабела
- Кука за кръста (за кабела)
- Кука за ръката (за кабела)
- Уловител за листа

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Някой елементи от списъка може да бъдат включени в комплекта на инструмента като стандартни аксесоари. Те може да се различават за отделните държави.

A large, semi-transparent watermark is positioned diagonally across the page. The text "Ташев-Галвинг ООД" is at the top, followed by the website address "www.tashev-galving.com".

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

МАКИТА България ЕООД

София 1186, Околовръстен път № 373

Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550

Имейл: office@makita.bg, <http://www.makita.bg>