



Баумакол Премиум фугираща смес

Baumacol PremiumFuge



Продукт	Минерална прахообразна, нереагираща с хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, оцветена, обогатена и хидравлично свързваща фугираща смес, клас CG 2 WA, съгл. EN 13888.
Състав	Цимент, пясък, добавки.
Приложение	За запълване на фуги с широчина от 1 мм до 8 мм, за стени и подове, за фаянс, други строителни плочи, мозайки, за вътрешно и външно приложение.
Технически данни	<p>(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)</p> <p>Цветова палитра: 24 цвята</p> <p>Необходимо количество вода: около 0,30 л/кг (= 30 %)</p> <p>Време за отлежаване: около 5 минути</p> <p>Време за ползване на готовата смес: около 2 часа</p> <p>Разход: около 0,5–0,9 кг/м², в зависимост от големината на плочите и широчината на фугата</p> <p>Широчина на фугата: от 1 до 8 мм, без пукнатини</p> <p>Изпитана съгласно изискванията на EN 13888.</p> <p><u>Препоръчителни инструменти:</u> Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, зидарска мистрия, фугиращ инструмент, гумена шпакла, гъба за фуги, кофа вода.</p>
Класификация според закона за химикалите	<p>Символ за опасност: Xi дразнещ</p> <p>R-фрази: R 36: Дразни очите R 38: Дразни кожата R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа</p> <p>S-фрази: S 2: Да се пази от деца S 24: Да се избягва контакт с кожата S 25: Да се пази от попадане в очите S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар S 27: Замърсено, напоено облекло да се съблече веднага S 28: При контакт с кожата да се измие веднага S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици</p>
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение: за опаковките от 2 кг и 5 кг – около 36 месеца; за опаковката от 20 кг – около 24 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

**Форма на
доставка**

Опаковка: Кофа 2 кг, 1 палет = 168 кофи = 336 кг
Кофа 5 кг, 1 палет = 90 кофи = 450 кг
Торба 20 кг, 1 палет = 60 торби = 1200 кг

**Технология на
приложение**

Основа: суха, незамръзнала, здрава, почистена от прах, масла, мазнини и нефиксирани части. Продуктът е приложим при: керамични плочки, теракота, малоформатни плочи; условно приложим при: повишени термични и статични натоварвания като подово отопление, готови бетонни елементи, тераси, фасади, басейни. Предварително се отстраняват остатъци от лепилото по фугата.

Приготвяне на сместа: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличие на грудки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 15 минути време за отлежаване сместа се разбърква за кратко още веднъж.

Съотношение: около 0,60 l вода (отговаря на около 0,30 l/kg) на 2 kg Баумакол Премиум фугираща смес, съответно 1,50 l вода при 5 kg кофа.

Полагане: Нанася се посредством гумена шпакла, диагонално спрямо разположението на фугата.

Керамичното покритие се почиства след около 5 – 15 минути с чиста вода и мека гъба. След изсъхване, още веднъж с чиста вода се почиства останалият върху плочките циментов филм.

Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за около 24 часа от механично натоварване (да не се ходи върху плочките).

**Охрана на
труда**

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от [ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ](#).

**Общи
указания**

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.

Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).

Да не се добавят други продукти. Фугата да не се мокри предварително. За избягване на петна по фугата, лепилото следва да е много добре изсъхнало!

Еднаквост в цвета на фугата се гарантира само в рамките на един партиден номер!