

## Спрей Den Braven технически цинков 0.4 л, Tectane



Цинковият спрей е бързосъсхващ, предпазва от корозия, има отличен дълготраен ефект при метали. В засъхналия филм на цинковия спрей се съдържат повече от 90% цинк и цинкови съединения. Прилепва към почти всички метали, образува гладък и проникващ филм. Може да се използва при заваряване на малки места и е устойчив на нагряване 300С. Отгоре може да се лакира.

### Приложение:

- за поправка на повредени цинкови покрития
- за покриване на места, където е пробивано с дрелка, рязано и заварявано
- като проводим междинен слой при заварки като основно покритие за инсталации, подложени на външни влияния и вода
- навсякъде по каросерията
- навсякъде, където металът трябва да се предпази от корозия

Цинковият спрей има приложение във всички сектори на индустрията и търговията – навсякъде, където металите са изложени на корозия.

- DIN 53167 тест за соленост в комбинация с DIN 50021:
- 400 часа/80  $\mu$  < 0,5 mm
- DIN 53151 тест кръстосано рязане: Gt 0-1

#### Употреба

Идеална температура: 16°C-25°C. Почистете метала от грес и го шлифовайте гладко. Разклатете енергично 3 мин., нанесете на кръст от разстояние 25-30 см. Повърхностно засъхване: 5-7 мин. Третирият предмет може да се използва след 20-30 мин. Напълно изсъхва за около 24 часа.

#### Съдържание на аерозолната опаковка:

400 ml

Продукт: [Спрей Den Braven технически цинков 0.4 л, Tectane](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Den Braven](#)

Категория бранд: [Спрей Den Braven](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com