



MOMENT SUPER FIX

Силно монтажно лепило без разтворители

I. Продукт

Наименование на продукта
MOMENT SUPER FIX

Суровинна база

Латексова дисперсия на водна основа без пластификатори

Предназначение

За лепене на:

- дървени плоскости
- стенни облицовъчни плоскости от дърво, ПДЧ, гипсокартон, PVC, Resopal и корк
- кантове и лайсни от дърво и PVC
- дървени каси на врати
- изолационни плоскости
- декоративни ленти от стиропор и твърд пенопласт (само на закрито)
- гипсови корнизи и елементи

ВНИМАНИЕ: Едната основа трябва да има попиваща способност!

Опаковки

Флакони от 400 g
Туби от 50 g и 250 g

II. Свойства

MOMENT SUPER FIX е готово за употреба лепило със следните свойства:

- изключително висока лепилна сила
- еднокомпонентно
- пастообразната консистенция: запълва неравности
- не съдържа разтворители
- за употреба на открито и закрито
- подходящо за стиропор и твърд пенопласт (на закрито)
- лесно се нанася със стандартен пистолет за силикон

Технически данни

Плътност (относително тегло)

ок. 1,35 g/cm³

Цвят

бял

Отворено време

ок. 15 минути

Температура на работа

минимум +10°C

Температурна устойчивост

-20°C до +70°C

Запълващи свойства

слой до 10 mm (максимум)

Време на свързване

минимум 48 часа, в зависимост от дебелината на слоя

Крайна якост

ок. 4,0 N/mm² (якост на срез дърво/дърво при стайна температура)

Разреждане

MOMENT SUPER FIX се употребява без разреждане

Разход

- Декоративни и изолационни плоскости: около 200-400 г/лин. м.
- Декоративни елементи, профили, плоскости, панели, облицовъчни плоскости: 20-40 г/лин. м.
- Дървени каси на врати: ок. 2 флакона

Достатъчно за:

Флакони от 400 g е достатъчен за около 14 лин. м.

III. Указания за работа

Основи

MOMENT SUPER FIX може да се нанася върху: всички измазани повърхности на закрито, бетон, порест бетон, пемза, фиброцимент, гипсокартон, гипсови плочи, дървени материали (ПДЧ и други тънки плоскости) и стиропор.

Подготовка на основата

За да се осигури добро сцепление на лепилото, трябва или основата, или материалът, който ще се лепи,

да са влагоабсорбиращи. Всички повърхности трябва да са чисти, здрави, сухи, обезпрашени и обезмаслени и да имат носеща способност. Водонабъбващи повърхности, тапети и покрития се лошо сцепление с основата се отстраняват. Абсорбиращи и прашни повърхности се грундират предварително.

Нанасяне на лепилото

Продуктът се нанася директно от тубата или (с помощта на

пистолет) от флакона. Отрежете върха на флакона и завийте върха на крайника върху флакона. Върхът на крайника трябва да се отреже косо според необходимата ширина. Нанесете лепилото на точки или ивици върху материала, който ще лепите, или върху основата. След употреба освободете спусъка на пистолета, за да предотвратите по-нататъшно изтичане на лепило.

IV. Употреба

Лепене на панели, декоративни пластмасови елементи, звукоизолационни плоскости и др.

Нанесете лепило по повърхността, върху която ще се лепи, поставете панелите или плоскостите 1-2 cm пред мястото на залепване и ги притиснете силно. Тези материали или елементи под напрежение трябва да бъдат укрепени или временно фиксирани, за да не се разместват. (Разход: 15-50 г/лин. м.)

Ако повърхността е равна и здрава, панелите и плочите могат да се залепят директно върху основата. При по-големи неравности обаче, предварително трябва да се монтират дървени клинове за отстояние или рамка от дървени летви. Дървото трябва да бъде сухо и почистено, и без бояджийски покрития. Стиропорни или полиуретанови ленти също могат да се използват вместо дървена рамка. Те също

се лепят с MOMENT SUPER FIX. Летвите трябва да са с ширина 5-10 cm и дебелина 5-20 mm. Разстоянието между летвите трябва да бъде между 30 cm и 65 cm, в зависимост от размера на панелите или плочите. Ако при монтиране на дървените панели се изисква и постигане на добра топлоизолация, се препоръчва да се поставят подложни тапети от стиропор. Те могат да се залепят с лепило за стиропор Moment Styrofoam. След това панелите се фиксират към подложния слой с MOMENT SUPER FIX.

Лепене на стандартни каси на врати.

Поставете касата на вратата в правилната позиция, нивелирайте и фиксирайте с клинове. Нанесете лепило на три места отляво и отдясно, ако е възможно на нивото на пантите, като запълните цялата fuga. (Разход: приблизително 2 флакона).

При врати, по-широки от 15 cm,

предварително трябва да се укрепят облицовката, залепена към рамката. Лепилото се нанася на три места вляво и вдясно върху основата, върху която ляга облицовката. (Разход: приблизително 1 флакон)

Поставете касата, нивелирайте, притиснете добре и заклинете. След това нанесете лепилото в дълбочина между касата и зидарията (както е описано по-горе). Ако разстоянието между зидарията и касата е повече от 20 cm, предварително трябва да се залепят дървени клинове за отстояние.

Съвет:

Декоративни полиуретанови плоскости, покрити с разделителни субстанции, трябва предварително да се изстъргат или разделителните субстанции да се отстранят с разтворител (напр. ацетон).

V. Специални указания

Отстраняване на остатъци от лепило

Остатъците от лепило се отстраняват веднага с мокра кърпа.

Мерки за безопасност

Не са необходими.

Съхранение

18 месеца на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Депониране на отпадъците

Втвърдените остатъци от продукта могат да се депонират като битов отпадък. Невтвърдените продукти

се отстраняват като специален продукт (код на отпадъка: 080403). Само изцяло изпразнени опаковки да се предават за рециклиране.

Посочената в този технически лист информация е обща и не се отнася до конкретна основа, дейност или продуктова система. Посочените тук свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя. Специфичните особености на отделните обекти са извън обсега на нашето влияние, затова препоръчваме да се проверява пригодността на материала за всяко конкретно приложение. Оптималните резултати зависят също от професионалната преценка на потребителя и спазването на съответните стандарти за монтиране.



Bulgaria
Adhesives

Хенкел България ЕООД, 1000 София, ЦП, п.к. 305
телефон 02/915 10 10, факс 02/915 10 19
www.henkel-adhesives.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com