

Henkel

С КАЧЕСТВОТО НА ХЕНКЕЛ

Техническа спецификация

Metylan Aktiv Tapeten Ablöser

I. Продукт

Наименование на продукта:

Metylan Aktiv Tapeten Ablöser

Съставки:

Комбинация от тензиди

Цел на приложение:

За ефективно сваляне на тапети и тапети с дървесни влакна, както и за отмиване на постна боя.

Опаковки:

Еко-олекотено шише от 0,5 и 1 литър

Размер на пратката при експедиция:

MAL 20 = 20 бр. по 0,5 l

MAL 12 = 12 бр. по 1 литър

II. Особени свойства

- концентрат
- висока производителност при нисък разход
- високоефективен благодарение на специални активни комбинации от тензиди
- много добро намокряне на тапета
- действа бързо и надеждно
- с неутрална миризма
- не съдържа разтворители
- не уврежда основата
- обработвана площ припл. 200 -400 m²

Технически данни

Плътност (специфично тегло):

1 g/cm³

Работна температура:

Температура на основата и на околната среда не по-ниска от 10°C

Работен разтвор:

Виж таблицата

Нанасяне:

С правоъгълна блок четка.

Разход:

припл. 100 ml/m²

Продължителност на въздействие:

Отлепянето на покритието на стената, което трябва да бъде отстранено, започва в зависимост от типа й още след 5-10 минути.

Покритие на стената	Работен разтвор, съотношение на разреждане		Достатъчен за	
	Metylan Aktiv Tapeten Ablöser	в ... l вода	припл. ...m ²	макс. ...m ²
Хартиени тапети, постна боя	250 ml	10 l	100 m ²	400 m ²
Тежки тапети, тапети с дървесни влакна	500 ml	10 l	100 m ²	200 m ²

III. Технически указания за употреба

Подходящ за отстраняване на хартиени тапети, тапети с дървесни влакна и на постна боя (дори и при многократно боядисвани облицовки на стени).
Изготвеният съгласно указанията за употреба разтвор се нанася богато с помощта на правоъгълна блок четка, а при необходимост и двукратно. След достатъчно дълго време на въздействие тапетите могат да се свалят ивица по ивица от основата.

Покрития от постна боя се отстраняват чрез отмиване с вода. Водопроникливи и многослойни / многократно боядисвани тапети преди напояването с препарата се надират с груба шкурка, ролка с шипове или др. подобни. Чувствителни към вода подови настилки, врати и т.н. да се покрият и защитят.

IV. Особени указания

Съхранение:

Опаковките да се съхраняват плътно затворени и на хладно място, но да се пазят от замръзване.

Почистване на инструментите:

След работа незабавно да се измиват с вода.

Предпазни мерки:

Да се избягва контакт с очите. При необходимост (например при обработка на тавани) да се носят очила.

Не препоръчваме използването на препарата чрез пулверизиране; да се избягва образуването на аерозол, тъй като при по-продължително въздействие на аерозола може да настъпи временно увреждане на зрението.

Съставки (съгласно препоръките на ЕС):

15-20% нейонни тензиди, консерванти

Друга съставка:

обезпечител UBA 04164460

Обработка на отпадъците:

Малки количества могат да бъдат изпускани в канализацията след разреждане. По-големи остатъчни количества да се изхвърлят отделно (кодов номер като отпадък: 070699 - ЕАК-код).

Опаковките да се предават за рециклиране само напълно изпразнени и след разделяне на хартията от пластмасите.

Телефон за консултации:

0211 / 797- 8272

e-Mail:

produkt-info@henkel.de

При изготвянето на настоящата техническа спецификация на базата на нашия опит сме се съобразявали със съвременното ниво на техническия прогрес.

Внимание: Дадените по-горе данни следва да се разглеждат само като най-обща указания. Поради неподлежащите на контрол от наша страна разнообразни условия на обработка и употреба и поради големия брой различни материали ние препоръчваме, във всеки конкретен случай първо да се направят достатъчен брой собствени експерименти. По същите причини на базата на данните и указанията в настоящата спецификация не може да се поеме и гаранция за конкретни резултати от приложението на препарата. Гаранция в рамките на нашите условия на продажба се поема само за неизменно високото качество на нашите продукти.

Хенкел КГаА - Отдел АСД - 40191 Дюселдорф

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com