

## Боя Ласкром за поцинкована ламарина 0.7 л, бяла, HS-15



Предназначена е за защита на повърхности от поцинкована ламарина, предварително грундирана с Грунд за поцинкована ламарина ХС-05, експлоатирани в условия на атмосферна корозия. При повърхности от нова поцинкована ламарина може директно да се нанася боя ХС-15. С времето покритието повишава своята твърдост. След изсъхване не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Препоръчителен грунд: Грунд за поцинкована ламарина ХС-050  
Препоръчителен разредител: ХК-1  
Нанасяне: четка, валяк, шпрцване, 24 часа след нанасяне на грунд ХС-05  
Съхнене: 20° С-4 часа  
Условен разход: 7-8 м<sup>2</sup>/л -при дебелина на сухия филм 50 микрона  
Предлага се в: опаковки от -0.75л

## ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

БОЯ ХС-15

Paint HS-15 • Farbe HS-15 • Краска ХС-1

 <p>БЯЛ WHITE WEIß БЕЛЫЙ</p>	 <p>БЯЛ WHITE WEIß БЕЛЫЙ</p>	 <p>СРЕБИСТ SILVERY SILBER СЕРЕБИСТЫЙ</p>	 <p>СИИ BLUE BLAU СИНИЙ</p>
 <p>РЕЗЕДА RESEDA GREEN RESEDAGRÜN РЕЗЕДА</p>	 <p>ЗЕЛЕН GREEN GRÜN ЗЕЛЕНЬИЙ</p>	 <p>ОРАНЖ ORANGE ORANGE ОРАНЖЕВЫЙ</p>	 <p>СИГНАЛНО ЧЕРВЕН SIGNAL RED SIGNALROT СИГНАЛНО-КРАСНЫЙ</p>
 <p>ЧЕРВЕН RED ROT КРАСНЫЙ</p>	 <p>ТЪМНО-КАФИН DEEP-BROWN DUNKELBRAUN ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ</p>		

Продукт: [Боя Lackprom за поцинкована ламарина 0.7 л. бяла, HS-15](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)