

Боя Ласкром огнеупорна 24 кг, бяла, Novoterm



“НОВОТЕРМ” ® е огнезащитна изолираща композиция с вещества които имат , свойството да се противопоставятна въздействието на огън и топлина . Покритието набъбва многократно като образува топлинноустойчив невъзпламеним, слой който действа изолиращо и запазва якостните качества на стоманени конструкции, дърво и дървени повърхности .

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изолиращата композиция НОВОТЕРМ “ ” ® е предназначена за огнезащита на носещи стоманени конструктивни елементи (колони, греди), дърво и дървени повърхности (шперплат плочи от дървени частици – ПДЧ, MDF-плоскости)

“НОВОТЕРМ” ® е предназначена за вътрешно приложение, за работа в затворени, сухи помещения като театри, кина, училища, магазини, музеи и други обществени заведения. За външно приложение продължително въздействие на влажност по - висока от 80%, механични замърсявания или декорация е задължително полагане на фасадна боя от типа ХС в желан цвят.

Огнезащитната изолираща композиция НОВОТЕРМ ® не се прилага към строителни (структурни) , части които са подложени на значителен механичен стрес като мебели , дървени стълбища врати и др.

Предварителна подготовка на повърхността

Стоманените конструкции, подлежащи на огнезащита трябва да бъдат чисти от ръжда, термични окиси, мазнини и соли. Задължително е отстраняването на нарушени стари покрития.

Дървени повърхности, подлежащи на огнезащита трябва да бъдат чисти от прах, мазнини и восъци. Задължително е пълното отстраняване на стари слоеве боя.

Грундиране

Почистената и обезмаслена стоманена повърхност се грундира с антикорозионни грундове ЕП -074 или ПФ - 025. Грундирането е с четка или шприцване. Двуслойно нанасяне с условен разход 160 - 200 g/m² , обезпечаващ дебелина на сухия филм 40 - 60 микрометра.

Дървени структурни елементи и повърхности се подлагат на фунгицидна и инсектицидна защита, чрез нанасяне на слой Грунд импрегниращ инсектициден за дърво, с разход 60 – 80 g/m², в зависимост от вида на дървесината.

Методи за нанасяне на НОВОТЕРМ

- четка
- безвъздушно шприцване разпръскващи дюзи – 0,019–0,027 /0,48–0,68 инча mm /. Всички сита и филтри трябва да бъдат отстранени Използват се и помпи с . минимален коефициент на предаване 45:1 (оптимален коефициент 66:1)
- ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ НАНАСЯНЕ

- НОВОТЕРМ® се произвежда в консистенция годна за директно нанасяне. При необходимост се допуска минимално разреждане с разредител ХК -1, според изискванията на начина на нанасяне, като се има в предвид, че разреждането увеличава броя на слоевете необходими за постигане на препоръчителната дебелина.
- Преди започване на работа НОВОТЕРМ® се хомогенизира добре с дървена или електробъркалка
- Нанасянето на НОВОТЕРМ® да става на слоеве с дебелина на мокрия филм около 0,5 – 1,0 mm
- При нанасяне не се допускат масови, груби стичания
- Не се допуска нанасяне върху влажни, кородирани или замърсен стоманени или дървени повърхности. - След приключване на работа всички съоръжения се измиват с разредител ХК - 1.

ПОВЪРХНОСТНО ПОКРИТИЕ

При приложение на НОВОТЕРМ® в затворени помещения с цел декорация и дълготрайност на покритието се препоръчва полагане на слой фасадна боя от типа ХС - 140 в желан цвят. При прилагане на НОВОТЕРМ® върху повърхности изложени на атмосферно влияние, в помещения с продължително въздействие на влажност по - висока от 80 % или механични замърсявания, е задължително полагане на два слоя фасадна боя ХС – 140.
Условен разход 140 g/m² (за слой).

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЕКОЛОГИЯ

Огнезащитната изолираща композиция НОВОТЕРМ® преди нанасяне и изсъхване е пожароопасен и токсичен продукт.

Съдържа летливи, леснозапалими и действащи дразнещо на очите, дихателните пътища и кожата органични разтворители. При работа в затворени помещения с НОВОТЕРМ®, задължително да се осигури вентилация и противопожарни средства, като се спазват всички общоприети норми и правила за работа с лаково бояджийски материали.

В експлоатационно състояние продукта не се разпрашава, не отделя органични разтворители и токсични компоненти и няма вредно влияние върху околната среда и здравето на хората.

Продукт: [Боя Lackprom огнеупорна 24 кг, бяла, Novoterm](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)