

ЛЕКО ЛЕПИЛО Ц-200



Поливинилацетатно лепило

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Лепене на хартия, различни картонени материали в цигарената и хартиено-опаковъчната промишленост, тъкани, подови и стенни облицовки на текстилна основа, в строителството, бита и др;
 - Може да се използва за приготвяне на гипсови шпакловки.
- Свойства:**
- Залепва здраво;
 - След засъхване остава прозрачно;
 - Образува еластичен филм, устойчив на опън;
 - Негоримо;
 - Удобно и лесно нанасяне с четка или шпакла;
 - Безопасно и прецизно приложение;
 - Екологично чист продукт;
 - Идеално за дома.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид: (визуално)	Еднородна вискозна маса
Цвят: (визуално)	Бял до бледо сив
Мирис: (органолептично)	Мек
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C, модел RVT: (ISO 2555)	min 5000 mPa.s
Съдържание на нелетливи вещества при 105°C/1g/2h: (БДС EN ISO 3251)	min 27 %

pH стойност на неразредена проба: (ISO 1148)	4,0-6,5
Съхливост до степен 3 при (23±0,5)°C:	max 3 h
Минимална температура на филмообразуване:	10 °C
Плътност при 20°C: (БДС EN ISO 2811-4)	1,01- 1,03 g/cm ³
Разход:	Според вида и размерите на залепваните повърхности.
Съхнене:	Въздушно: за 3 часа.
Колористика:	Бял до бледо сив цвят.
Опаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Опаковки от полипропилен с нето тегло: 0,5 kg, 1 kg, 4 kg, 18 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	<p>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</p> Температура на съхранение – от 5 до 35°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	<ul style="list-style-type: none"> • Вода; Лепилото се предлага в готов за употреба вид. Може да се разрежда с вода до 10 %, но това води до отслабване на лепилните свойства.
Подготовка за работа:	<ul style="list-style-type: none"> • Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла; • Не се препоръчва смесване на лепилото с циментови и вароциментови разтвори.
Средства за нанасяне:	Четка, шпакла.
Почистване на инструментите:	С вода преди засъхване.
Условия за нанасяне:	<ul style="list-style-type: none"> • Работи се при температура над 15°C; • Нанася се равномерно с четка/шпакла върху една от залепваните повърхности и материалите се фиксират за 2-3 часа.

Подходящи основи:

- Хартия, картон;
- Текстил;
- Дървени повърхности;
- Циментови повърхности;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Метални повърхности;
- Варо-циментови, варо-пясъчни мазилки;
- Покрития от бои на алкидна и водна основа;
- Пластмасови повърхности.

Подготовка на основата:

- Почистване от замърсяване и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител /Разредител АМВ;
- Изсушаване на повърхностите.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com