

Лак Orgahim полиуретанов за паркет 0.65 л, гланц, Leko Parquet



- Лакиране на паркет, дървени подове, изделия от масивно дърво или други дървени повърхности.
- Висока устойчивост на изтриване;
- Приятен гланц;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне - отлична разливност;
- Добро поведение при съхранение.

Външен вид на лака след разбъркване: (визуално) Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси

Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630) max 5

Съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h: (БДС EN ISO 3251) min 55 %

Време за изтичане, фуния 6 mm при (23±0,5)°C: min 30 s

Време за изсъхване, (23±2)°C след смесване на лака с Лекo Втвърдител за полиуретанов лак в съотношение (2:1): max 8 h

Температура на съхранение - до 30°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи. Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Продукт: [Лак Orgahim полиуретанов за паркет 0.65 л, гланц, Leko Parquet](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Лак Orgahim](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com