

“ЕМУЛСИОЛ ”
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ ЗА
МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

ОПИСАНИЕ: Съдържа нефтопродукти, емулгатори, инхибитори и др., Техническото означение на продукта, съгласно БДС 14740 -82 и БДС 14745-82 е СOT /P-M/E.

„Емулсиол ”се произвежда съгласно Техническа Спецификация ТС- ХТ № 04-1999, утвърдена от МЗ с Писмо рег. № 47-22 ХТ 1906/ 29.07.1999 .

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Във вид на емулсия “Емулсиол”-вода до 1:20, за осигуряване нормален режим на работа на работните инструменти на металорежещите машини при обработката на черни и цветни метали.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Към съд с дозираното количество вода при непрекъснато интензивно разбъркване на тънка струя се добавя необходимото количество “Емулсиол”, така че да се получи млечно бяла течност в съотнашение масло – вода до 1: 20 .

2. Към така получената емулсия, с цел удължаване годността ѝ, може / особено през летния период / да се добавя 2,5% “Бактерицид за Емулсиол” спрямо количеството “Емулсиол”, употребен за приготвяне на същата и се хомогенизира / например към 100-те л емулсия , приготвена от 5 л “Емулсиол” се добавят 0,125 л Бактерицид/.

Така приготвената емулсия е готова за употреба, съгласно предназначението ѝ .

3. Преди зареждане с емулсията е желателно системите да бъдат промити, което ще удължи годността на емулсията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМИ |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | Външен вид | Маслоподобна течност |
| 2. | Цвят | Светло до тъмнокафяв |
| 3. | Съдържание на осапуняеми в-ва, в % | min 6 |
| 4. | Съдържание на неосапуняеми в-ва, в % | min 75 |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | Трайност на 10%-на водна емулсия часове | Да не отделя маслен слой повърхността min 2 h |
| 6. | Корозия на 10%-на водна емулсия върху: - Стомана СТ 45 - Чугун СЧ 20 - Чугун/стомана | да издържа да издържа да издържа |

ОПАКОВКА: Охлаждащата течност "Емулсиол" се доставя в бутилки по 5 л.

СЪХРАНЕНИЕ: Опакованите количества "Емулсиол" се съхраняват в закрити складови помещения, далеч от източници на запалване.

СРОК НА ГОДНОСТ: 12 месеца.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com