

Ръчна гипсова мазилка ROTBAND - торба 30 кг.



KNAUF

Детайли за продукта

Ръчна гипсова мазилка **КНАУФ РОТБАНД (Knauf Rotband Haftputz)** - торба 30 кг.

Гипсова мазилка с добавки за по-добро сцепление върху бетон, за всякакви основи, включително домашните кухня и баня. В един пласт върху повърхности от груб монолитен бетон/зидария, за постигане на гладки стени и тавани.

Технически характеристики на (Knauf Rotband Haftputz) **КНАУФ РОТБАНД** - торба 30 кг.

Дебелина на слоя: от 7 до 50 мм.

Зърнометрия: до 1.2 мм. Разход: 8.0 кг/м² при 10 мм.

Време за изсъхване: 7 часа

Време за работа - 100 минути

Мазилка върху рабицова мрежа

Мазилката се полага върху рабицова мрежа при нестабилна основа, за прехвърляне на отвори, между гредите при паянтова конструкция, при окачени тавани, при по-голяма дебелина на мазилката и др. Закрепянето става съгл. DIN 4121. Дебелината на мазилката върху рабицовата мрежа е 15 мм. При поставяне на рабицовата мрежа за окачен таван тя трябва да се отдели от околните стени.