

Име на продукта	: МоТир Спрей за почистване на карбуратори
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050519

Описание на продукта

Висококачествен препарат за почистване на интериора и екстериора на карбуратори и клапи. Не е необходимо разглабяне на карбуратора.

Приложение

Карбуратори
Клапи

Основни характеристики

Концентрирана струя
Силно разграждащо действие
Не оставя следи
Не причинява корозия
360° дюза

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Въглеводороди
Пропелант	: Въглероден диоксид
Съдържание на ЛОС	: 100% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,84 г/мл
Изпръскване	: 3,0 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
Точка на възпламеняване	: < 21°C



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Изключете двигателя и го оставете да се охлади. Отстранете въздушния филтър.

Напръскайте екстериора на карбуратора докато премахнете мръсотията.

Напръскайте видимите части от интериора на карбуратора и оставете да подейства.

Запалете двигателя и го оставете на празен ход при много ниски обороти. Впръскайте препаратата няколко пъти във въздушния вход и увеличете оборотите. Изключете двигателя и сложете въздушния филтър.