Продуктова информация
Характеристики

EPH2900121
Контактен излаз Шуко, бял

Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителен

Номер на контактен излаз	1
Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 x 2.5 мм²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS + PC: Централна плоча
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...69 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	42 mm
Дълбочина	10 mm
Количество в комплект	1
Тегло на продукта	0.08 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	TSE VDE
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity

& nbsp; & nbsp; & nbsp; Информацията, предоставена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на производителността на продуктите. Тази документация не е предназначена за заместител и не трябва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за конкретни приложения на потребителите. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, оценка и тестване на продуктите по отношение на съответното специфично приложение или използване. нито Schneider Electric Industries SAS, нито някоя от неговите филиали или дъщерни дружества, не носи отговорност или отговорност за злоупотреба с информацията, съдържаща се тук.

REACh	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране