

Прекъсвач Elmark мощностен автоматичен тип А-2, регулируем 3P, 160 - 200 А, 690 V, 20-50 кА, DS1-250



MCCB DS1-250 200A С РЕГУЛИРОВКА ОБХВАТ 140-200 44200

Технически параметри

Номинален ток I_n (A)	200
Регулировка на обхвата	да
Работна изключвателна възможност (кА) I_{cs}	35
Тип на прекъсвача	електромагнитен
Номинално напрежение	690V; 50/60Hz
Обхват на термичния ток (A)	140-200

Мощностни автоматични прекъсвачи (MCCB) серия DS1 от 40 до 800A Функции:

- включване и изключване на електрически вериги под товар
- разединяване на електрически вериги и управление на мощни консуматори
- главен прекъсвач в битови или промишлени разпределителни уредби
- за големи токове на късо съединение в защитаваната верига
- висока надеждност на токовите характеристики
- ръчно управление
- възможност за монтиране на допълнителни устройства за автоматизация

Технически характеристики:

- * Номинално напрежение: 690V; 50/60Hz
- * Изолационно напрежение: 2000V
- * Устойчивост на импулсно напрежение: $\geq 8000V$
- * Присъединителна клемма: плоска (тунелна) винтова клемма за прекъсвачи до 160A и болтова връзка за прекъсвачи от 250A до 1600A
- * Свързване:
 - твърди или гъвкави проводници
 - свързване на проводниците отпред
 - възможност за монтаж на удължителна клемма
- * Пластмасови елементи:
 - неподдържащ горенето найлон PA66
 - диелектрична якост: $> 16 MV/m$
- * Устойчивост на ненормално нагряване и пожар на външните части: $960^{\circ}C / 3 \text{ сек.}$
- * Статични контакти - сплав: чиста мед T2Y2
 - контактна глава: сребърен графит CAg(5)
 - дебелината варира в зависимост от тока
- * Момент на затягане на винта: 1.33Nm
- * Електрическа износоустойчивост(бр. цикли): ≥ 10000
- * Механическа износоустойчивост(бр. цикли): ≥ 20000
- * Степен на защита: IP>20
- * Начин на закрепване:
 - захващане посредством болтове
 - позиция за монтаж - вертикална
- * Пластмаса устойчива на UV лъчи и негореща
- * Наличие на тест бутон
- * Температура на околната среда : $-20^{\circ}\pm 55^{\circ}C$

Продукт: [Прекъсвач Elmark мощностен автоматичен тип A-2, регулируем 3P, 160 - 200 A, 690 V, 20-50 kA, DS1-250](#)

Категория: [Мощностни автоматични прекъсвачи](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Прекъсвач Elmark](#)