

Обувка Elmark кабелна тип гилза биметална 35 мм², GTL



Технически параметри

За кабел със сечение (mm ²)	35
Дължина (mm)	90
Вътрешен диаметър на медната част (mm)	7
Външен диаметър на медната част (mm)	11
Вътрешен диаметър на алуминиевата част (mm)	8.5
Външен диаметър на алуминиевата част (mm)	14

Биметални неизолирани кабелни гилзи - за кербоване

Представяват тръбичка изработени от два метала - мед и алуминий без галванично покритие. Предназначени за съединяване на медни и алуминиеви

проводници, твърди или многожилни с различно сечение. Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване на гилзата и проводника. Използват се за защита от електрохимична корозия, която се получава при контакта на два метала с различни химични свойства и проводимост, при протичане на електрически ток. Произвеждат се по съвременна технология и притежават високо качество и дълъг експлоатационен живот.

Технически характеристики:

- * Материал: медно алуминиева сплав
- * Покритие: няма
- * Приложение: общо за съединяване на два типа проводник

Продукт: [Обувка Elmark кабелна тип гилза биметална 35 мм², GTL](#)

Категория: [Кабелни обувки и накрайници](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Обувка Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com