

## Прекъсвач Eaton с термична защита срещу претоварване триполюсен 3P, 25-40 A, 400 V, Z-MS-40/3



### Моторна защита Z-MS

#### АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Z-

**MS** Надеждна защита в случай на термично претоварване и късо съединение

Подходящи за инсталиране в ел. разпределителни табла

Индикация за включено/изключено

Главна област на приложение: комутация и защита на три-фазни електромотори на променлив ток с мощностни характеристики до 15 kW (380/400V) и други консуматори до 40 A

Също така са подходящи за главен прекъсвач с изолиращи характеристики съгласно изискванията на IEC/EN 60947

Всички ръчни стартери за електромотори са със защита от термично претоварване сработване и защита от мognитно късо съединение

Клемите и аксесоарите са съвместими с PL6, PL7 и т.н.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОБЩИ

Капацитет на клемите 1 -25 мм<sup>2</sup>  
Дебелина на съединителната шина 0.8-2 мм  
Механична издръжливост 20.000 работни цикъла

#### **ГЛАВНА ТОКОВА ВЕРИГА**

Номинално изолациозно напрежение  $U_i$  440V  
Номинално импулсно напрежение  $U_{imp}$  4 kV  
Ном. капацитет на разедияване при късо съединение  $I_q$  15кА  
Термичен ток  $I_{nmax} = I_{emax}$  40А  
Електрическа издръжливост AC-3 при  $I_e$  6000 работни цикъла  
Максимално напрежение под товар AC-3 при 16А 400 (415) V

Продукт: [Прекъсвач Eaton с термична защита срещу претоварване триполюсен 3P, 25-40 А, 400 V, Z-MS-40/3](#)  
Категория: [Моторни термичнотоккови защиты](#)  
Бранд: [Eaton](#)  
Категория бранд: [Прекъсвач Eaton](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com