



## KNIPEX PreciForce® Кримп клеци



97 52 30  
Клеци брѳнирани, двукомпонентни рѳкохватки



97 52 33  
Клеци брѳнирани, двукомпонентни рѳкохватки



97 52 34  
Клеци брѳнирани, двукомпонентни рѳкохватки, приспособленията за позициониране се предлагат като принадлежности





97 52 35

Клеци бренирани, двукомпонентни ръкохватки, приспособленията за позициониране се предлагат като принадлежности



97 52 36

Клеци бренирани, двукомпонентни ръкохватки



97 52 37

Клеци бренирани, двукомпонентни ръкохватки



97 52 38

Клеци бренирани, двукомпонентни ръкохватки



97 52 50

Клещи брѳнирани, двѳкомпонентни рѳкохватки



• Описание

• Приложение

- неизменно високо качество на кримпване посредством прецизни вложки и принудителна блокировка (отключваща се)
- Натискът за кримпване е прецизно настроен (калибриран) фабрично, с възможност за допълнителна настройка
- увеличаване на мощността посредством колянѳв ѳст за по-лека работа
- добро манипулиране, постигнато с удобно положение на дръжките, минимално тегло, къса конструкция и дръжки с ергономична форма
- Хром ванадиева електростомана, закалени в масло

За ежедневните приложения на кримпване специалистът иска кримп клещи, които да работят надеждно и прецизно. Освен това те трябва бъдат леки, удобни, издържливи и евтини: PreciForce®.





97 52 36



97 52 37

Артикулен номер	EAN	Приложение	капацитет mm <sup>2</sup>	AWG	Брой гнезда	↔ mm	⚖ g
97 52 30	4003773 - 051855	неизолирани пресовани конектори по DIN 46267	1,5 - 4,0	15 - 11	3	220	477

Артикулен номер	EAN 4003773 -	Приложение	капацитет mm <sup>2</sup>	AWG	Брой гнезда	 mm	 g
			6,0 + 10,0 *	10 + 7 2			
97 52 33	051862	за неизолирани валцовани, тръбни и пресовани кабелни обувки по DIN 46234 и DIN 46235, както и неизолирани валцовани, челни и пресовани конектори по DIN 46341 и DIN 46267	0,5 - 10,0	20 - 7 4		220	478
97 52 34	051879	неизолирани, открити конектори (2,8 + 4,8 mm широчина на щепсела)	0,1 - 2,5	27 - 13	4	220	483
97 52 35	051886	неизолирани, открити конектори (4,8 + 6,3 mm широчина на щепсела)	0,5 - 6,0	20 - 10	3	220	494
97 52 36	051893	изолирани кабелни обувки, конектори + челни конектори	0,5 - 6,0	20 - 10	3	220	487
97 52 37	063193	обувки муфи и съединители	0,5 - 6,0	20 - 10	3	220	478
97 52 38	051909	изолирани + неизолирани гилзи	0,25 - 6,0	23 - 10	5	220	493
97 52 50	051916	Конектор Коах-BNC за RG 58; 174; 188; 316			6	220	498

#### Акcesoари (2)

No.	EAN	Приложение
97 49 94	4003773030997	Приспособление за позициониране за 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34
97 49 95	4003773031000	Приспособление за позициониране за 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com