



## KNIPEX Alligator® Раздвижен ключ

DIN ISO 8976



88 01 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие



88 02 300

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



88 02 300 T

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки, с вградена закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане



88 02 250

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, Дръжки с тънки многокомпонентни

## ръкохватки



88 02 250 T

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, Дръжки с тънки многокомпонентни ръкохватки, с вградена закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане



88 03 250

Хромирана челюст, Дръжки с предотвратяващо използването пластмасово покритие



88 05 300

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



88 05 250

Хромирана челюст, Дръжки с тънки многокомпонентни ръкохватки





88 06 250

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



88 07 250

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900



- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- повече производителност и комфорт в сравнение с традиционните водопроводни клещи от същата дължина: 9-степенна пренастройка на зацепването за 30 % повече капацитет на захващане
- Лесен достъп до детайла поради компактни челюсти и шарнир
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока изнosoустойчивост
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- устойчива конструкция, нечувствителна към замърсяване; особено подходящи за работи на открито
- Без риск за наранявания
- Хром -ванадиева стомана, изковани, закалени в масло

Модел 88 02 300 T :

- клещи със закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане

Модел 88 02 250 :

- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро боравене и по-лесен транспорт

Модел 88 02 250 T :


- клещи със закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане

Модел 88 05 250 :

- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро боравене и по-лесен транспорт



Самозатягащи се на тръби и гайки: без изплъзване върху детайла; цялата сила на задействане може да се използва за въртене на детайлите; не е необходимо силно стискане на рамената на клещите, вследствие на това по-малък разход на сила



Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)



Артикулен номер	EAN	Позиции на рѣглаж				↔ ⚖	
		Ø mm	mm	mm	mm	g	
88 01 180	035480	1 1/2	42	36	9	180	180
88 01 250	022992	2	50	46	9	250	319
88 01 300	034094	2 3/4	70	60	9	300	511
88 02 180	044222	1 1/2	42	36	9	180	215
88 02 300	029151	2 3/4	70	60	9	300	565
88 02 300 <b>TW</b>	080183	2 3/4	70	60	9	300	595
88 02 250	019282	2	50	46	9	250	347
88 02 250 <b>TW</b>	080176	2	50	46	9	250	370
88 03 180	042860	1 1/2	42	36	9	180	181
88 03 250	005742	2	50	46	9	250	317
88 05 180	060130	1 1/2	42	36	9	180	214
88 05 300	042389	2 3/4	70	60	9	300	560
88 05 250	035497	2	50	46	9	250	344
88 06 250	039303	2	50	46	9	250	374
88 07 250	019343	2	50	46	9	250	420
88 07 300	022350	2 3/4	70	60	9	300	661