



## Клещи водопроводни с бутон за регулиране с опция за закачане



**87 26 250 T**  
Cobra® VDE

- Настройка чрез натискане на бутона директно на детайла.
- Фина настройка за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките.
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа.
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износоустойчивост.
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките.
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване.
- Без риск за наранявания.
- Хром-ванадиева стомана, изковани, закалени в масло KNIPEX Cobra® – високотехнологичните водопроводни клещи.
- Без непрекъснато пробване на правилния размер на отваряне. Вместо това: поставете горната челюст върху детайла, натиснете копчето и придвижете долната челюст – гениално просто.
- Изолирани VDE 1000V.
- Клещи с вградена халка за закачане на лента за инструменти

	<b>№.</b>	87 26 250 T
	<b>EAN</b>	4003773081517
	<b>Стандарт на изолацията</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
	<b>Покритие</b>	Хромирани
	<b>Позиции</b>	24
	<b>Капацитет за тръби, инчове (диаметър)</b>	2 Ø Inch
	<b>Капацитет за гайки</b>	46 мм

	Капацитет тръби (диаметър)	50 Ø мм
	Дължина	250 мм
	Тегло	397 гр

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)