



Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -
едностранна
пластмасова
капсуловка.

Z -
едностранна
метална
капсуловка

2Z -
двустранна
метална
капсуловка

2RS -
двустранна
пластмасов
а
капсуловка



-Z




-2Z



-RZ




-2RZ



-RS1



-2RS1




без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 3-10 mm



Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				
mm			kN	kg	-	
3	10	4	0.49	0.002	623	
	10	4	0.49	0.002	623-Z	
	10	4	0.49	0.002	623-2Z	
	10	4	0.49	0.002	623-2RS1	
4	9	2.5	0.54	0.001	618/4	
	9	3.5	0.54	0.001	628/4-2Z	
	9	3.5	0.45	0.001	628/4-2Z	
	11	4	0.65	0.002	619/4	
	11	4	0.65	0.002	619/4-2Z	
	11	4	0.61	0.002	619/4-2Z	
	13	5	0.98	0.003	624	
	13	5	0.98	0.003	624-Z	
	13	5	0.98	0.003	624-2Z	
	16	5	1.11	0.005	634	
16	5	1.11	0.005	634-2Z		
5	11	3	0.64	0.001	618/5	
	11	4	0.64	0.002	628/5-2Z	
	11	4	0.54	0.002	628/5-2Z	
	13	4	0.82	0.003	619/5	
	13	4	0.82	0.003	619/5-2Z	
	13	4	0.74	0.003	619/5-2Z	
	16	5	1.11	0.005	625	
	16	5	1.11	0.005	625-Z	
	16	5	1.11	0.005	625-2Z	
	16	5	1.11	0.005	625-2RS1	
	19	6	2.21	0.009	635	
	19	6	2.21	0.009	635-2Z	
6	13	3.5	0.88	0.003	618/6	
	13	5	0.88	0.003	628/6-2Z	
	13	5	0.74	0.003	628/6-2Z	
	15	5	1.12	0.004	619/6	
6	15	5	1.12	0.004	619/6-2Z	
	15	5	1.04	0.004	619/6-2Z	
	19	6	2.21	0.008	626	
	19	6	2.21	0.008	626-Z	
	19	6	2.21	0.008	626-2Z	
	19	6	2.21	0.008	626-2RZ	
	19	6	2.21	0.008	626-RS1	
	19	6	2.21	0.008	626-2RS1	
	7	14	3.5	0.96	0.002	618/7
		14	5	0.96	0.003	628/7-2Z
14		5	0.81	0.003	928/7-2Z	

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
7	17	5	1.35	0.005	619/7
	(np.)	17	5	1.35	0.005
8	17	5	1.35	0.005	619/7-2Z
	19	6	2.21	0.008	607
	19	6	2.21	0.008	607-Z
	19	6	2.21	0.008	607-2Z
	19	6	2.21	0.008	607-RS1
	19	6	2.21	0.008	607-2RS1
	22	7	3.25	0.013	627
	22	7	3.25	0.013	627-Z
	22	7	3.25	0.013	627-2Z
	22	7	3.25	0.012	627-2RS1
9	16	4	1.33	0.003	618/8
	16	5	1.33	0.004	628/8-2Z
	16	5	1.12	0.004	628/8-2Z
	19	6	1.72	0.007	619/8
	19	6	1.72	0.007	619/8-2Z
	19	6	1.59	0.007	619/8-2Z
9	22	7	3.25	0.012	608
	22	7	3.25	0.012	608-Z
	22	7	3.25	0.012	608-2Z
	22	7	3.25	0.012	608-2RZ
	22	7	3.25	0.012	608-RS1
	22	7	3.25	0.012	608-2RS1
	22	11	3.25	0.012	630/8-2RS1
	17	4	1.43	0.003	618/9
	17	5	1.43	0.004	628/9-2Z
	17	5	1.19	0.004	628/9-2Z
	20	6	1.90	0.008	619/9
	20	6	1.90	0.008	619/9-2Z
10	24	7	3.71	0.014	609
	24	7	3.71	0.014	609-Z
	24	7	3.71	0.014	609-2Z
	24	7	3.71	0.014	609-RS1
	24	7	3.71	0.014	609-2RS1
	26	8	4.62	0.020	629
	26	8	4.62	0.020	629-Z
	26	8	4.62	0.020	629-2Z
	26	8	4.62	0.020	629-2RS1
	19	5	1.38	0.006	61800
19	5	1.38	0.006	61800-2Z	
19	5	1.38	0.006	61800-2RS1	

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 10-20 mm

Размери					Тегло	Означение	Размери				
d	D	B	Основна товаро-носимост динамична C	kg			d	D	B	Основна товаро-носимост динамична C	kg
mm			kN			mm			kN		
10	22	6	2.08	0,010	61900	15	32	9	5.59	0.025	16002
(np.)	22	6	2.08	0,010	61900-2Z	(np.)	32	9	5.59	0.025	16002-Z
	22	6	2.08	0,010	61900-2RS1		32	9	5.59	0.025	16002-2Z
	22	6	1.74	0,010	61900-2Z		32	9	5.59	0.030	6002
	26	8	4.62	0.019	6000		32	9	5.59	0.030	6002-Z
	26	8	4.62	0.019	6000-Z		32	9	5.59	0.030	6002-2Z
	26	8	4.62	0.019	6000-2Z		32	9	5.59	0.030	6002-RS1
	26	8	4.62	0.019	6000-RS1		32	9	5.59	0.030	6002-2RS1
	26	8	4.62	0.019	6000-2RS1		32	13	5.89	0.039	63002-2RS1
	26	12	4.62	0.025	63000-2RS1		35	11	7.80	0.045	6202
	26	8	4.62	0.022	16100		35	11	7.80	0.045	6202-Z
	30	9	5.07	0.032	6200		35	11	7.80	0.045	6202-2Z
	30	9	5.07	0.032	6200-Z		35	11	7.80	0.045	6202-2Z
	30	9	5.07	0.032	6200-2Z		35	11	7.80	0.045	6202-RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-2ZNR		35	11	7.80	0.045	6202-2RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-RS1		35	14	7.80	0.054	62202-2RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-2RS1		42	13	11.4	0.082	6302
	30	14	5.07	0.040	62200-2RS1		42	13	11.4	0.082	6302-Z
	35	11	8.06	0.053	6300		42	13	11.4	0.082	6302-2Z
	35	11	8.06	0.053	6300-Z		42	13	11.4	0.082	6302-RS1
	35	11	8.06	0.053	6300-2Z		42	17	11.4	0.11	62302-2RS1
	35	11	8.06	0.053	6300-2RS1		17	26	5.68	0.008	61803
	35	17	8.06	0.060	62300-2RS1		26	6	1.68	0.008	61903-2Z
12	21	5	1.43	0.006	61801		26	5	1.68	0.008	61803-2RS1
	21	5	1.43	0.006	61801-2Z		30	7	4.82	0.018	61903
	21	5	1.43	0.006	61801-2RS1		30	7	4.82	0.018	61903-2Z
	24	6	2.25	0.011	61901		30	7	4.82	0.018	61903-2RS1
	24	6	2.25	0.011	61901-2Z		30	7	3.90	0.018	61903-2Z
	24	6	2.25	0.011	61901-2RS1		35	8	6.05	0.032	16003
	28	8	5.07	0.022	6001		35	8	6.05	0.032	16003-2Z
	28	8	5.07	0.022	6001-Z		35	10	6.05	0.039	6003
	28	8	5.07	0.022	6001-2Z		35	10	6.05	0.039	6003-Z
	28	8	5.07	0.022	6001-RS1		35	10	6.05	0.039	6003-2Z
	28	8	5.07	0.022	6001-2RS1		35	10	6.05	0.039	6003-RS1
	28	8	5.07	0.022	6001-2RS1		35	10	6.05	0.039	6003-2RS1
	28	12	5.07	0.029	63001-2RS1		35	14	6.05	0.052	63003-2RS1
	30	9	5.07	0.23	16101		40	12	9.56	0.065	6203
	32	10	6.89	0.037	6201		40	12	9.56	0.065	6203-Z
	32	10	6.89	0.037	6201-Z		40	12	9.56	0.065	6203-2Z
	32	10	6.89	0.037	6201-2Z		40	12	9.56	0.065	6203-2ZNR
	32	10	6.89	0.037	6201-2RZ		40	12	9.56	0.065	6203-2RS1
	32	10	6.89	0.037	6201-RS1		40	12	9.56	0.065	6203-2RS1
	32	10	6.89	0.037	6201-2RS1		40	16	9.56	0.083	62203-2RS1
	32	14	6.89	0.045	62201-2RS1		47	14	13.5	0.12	6303
	37	12	9.75	0.060	6301		47	14	13.5	0.12	6303-Z
	37	12	9.75	0.060	6301-Z		47	14	13.5	0.12	6303-2Z
	37	12	9.75	0.060	6301-2Z		47	14	13.5	0.12	6303-RS1
	37	12	9.75	0.060	6301-RS1		47	14	13.5	0.12	6303-2RS1
	37	12	9.75	0.060	6301-2RS1		47	19	13.5	0.12	62303-2RS1
	37	17	9.75	0.070	62301-2RS1		62	17	22.9	0.27	6403
15	24	5	1.56	0.007	61802	20	32	7	4.03	0.018	61804
	24	5	1.56	0.007	61802-2Z		32	7	4.03	0.018	61804-2RZ
	24	5	1.56	0.007	61802-2RS1		32	7	4.03	0.018	61804-2RS1
	28	7	4.36	0.016	61902		37	9	6.37	0.038	61904
	28	7	4.36	0.016	61902-2Z		37	9	6.37	0.038	61904-2RZ
	28	7	4.36	0.016	61902-2RS1						

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 20-40 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
20 (np.)	42	8	6.89	0.050	16004
	42	12	9.63	0.069	6004
	42	12	9.63	0.069	6004-Z
	42	12	9.63	0.069	6004-2Z
	42	12	9.63	0.069	6004-RS1
	42	12	9.63	0.069	6004-2RS1
	42	16	9.63	0.086	63004-2RS1
	47	14	12.7	0.11	6204
	47	14	12.7	0.11	6204-Z
	47	14	12.7	0.11	6204-2Z
	47	14	12.7	0.11	6204-RS1
	47	14	12.7	0.11	6204-2RS1
47	18	12.7	0.13	62204-2RS1	
52	15	15.9	0.14	6304	
52	15	15.9	0.14	6304-Z	
52	15	15.9	0.14	6304-2Z	
52	15	15.9	0.14	6304-RS1	
52	15	15.9	0.14	6304-2RS1	
52	21	15.9	0.20	62304-2RS1	
72	19	30.7	0.40	6404	
25	37	7	4.36	0.022	61805
	37	7	4.36	0.022	61805-2RZ
	37	7	4.36	0.022	61805-2RS1
	42	9	7.02	0.045	61905
	42	9	7.02	0.045	61905-2RZ
	42	9	7.02	0.045	61905-2RS1
	47	8	7.61	0.060	6005
	47	12	11.2	0.080	6005-Z
	47	12	11.2	0.080	6005-2Z
	47	12	11.2	0.080	6005-2ZNR
	47	12	11.2	0.080	6005-RS1
	47	12	11.2	0.080	6005-2RS1
47	16	11.2	0.10	63005-2RS1	
52	15	14.0	0.13	6205	
52	15	14.0	0.13	6205-Z	
52	15	14.0	0.13	6205-2Z	
52	15	14.0	0.13	6205-RS1	
52	15	14.0	0.13	6205-2RS1	
52	18	14.0	0.15	62205-2RS1	
62	17	22.5	0.23	6305	
62	17	22.5	0.23	6305-Z	
62	17	22.5	0.23	6305-2Z	
62	17	22.5	0.23	6305-RS1	
62	17	22.5	0.23	6305-2RS1	
62	24	22.5	0.32	62305-2RS1	
80	21	35.8	0.53	6405	
28	58	16	16.8	0.18	62/28
	58	16	16.8	0.18	62/28-2RS1
30	42	7	4.49	0.027	61806
	42	7	4.49	0.027	61806-2RS1
	47	9	7.28	0.051	61906
	47	9	7.28	0.051	61906-2RZ
	47	9	7.28	0.051	61906-2RS1

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
30 (np.)	55	9	11.2	0.085	16006
	55	13	13.3	0.12	6006
	55	13	13.3	0.12	6006-Z
	55	13	13.3	0.12	6006-2Z
	55	13	13.3	0.12	6006-RS1
	55	13	13.3	0.12	6006-2RS1
	55	19	13.3	0.16	63006-2RS1
	62	16	19.5	0.20	6206
	62	16	19.5	0.20	6206-Z
	62	16	19.5	0.20	6206-2Z
	62	16	19.5	0.20	6206-RS1
	62	16	19.5	0.20	6206-2RS1
62	20	19.5	0.24	62206-2RS1	
72	19	28.1	0.35	6306	
72	19	28.1	0.35	6306-Z	
72	19	28.1	0.35	6306-2Z	
72	19	28.1	0.35	6306-RS1	
72	19	28.1	0.35	6306-2RS1	
72	27	28.1	0.46	62306-2RS1	
90	23	43.6	0.74	6406	
35	47	7	4.75	0.030	61807
	47	7	4.75	0.030	61807-2RS1
	55	10	9.56	0.080	61907
	55	10	9.56	0.080	61907-2RZ
	62	9	12.4	0.11	16007
	62	14	15.9	0.16	6007
	62	14	15.9	0.16	6007-Z
	62	14	15.9	0.16	6007-2Z
	62	14	15.9	0.16	6007-RS1
	62	14	15.9	0.16	6007-2RS1
	62	20	15.9	0.21	63007-2RS1
	72	17	25.5	0.29	6207
72	17	25.5	0.29	6207-Z	
72	17	25.5	0.29	6207-2Z	
72	17	25.5	0.29	6207-RS1	
72	17	25.5	0.29	6207-2RS1	
72	23	25.5	0.37	62207-2RS1	
80	21	33.2	0.46	6307	
80	21	33.2	0.46	6307-Z	
80	21	33.2	0.46	6307-2Z	
80	21	33.2	0.46	6307-RS1	
80	21	33.2	0.46	6307-2RS1	
80	31	33.2	0.66	62307-2RS1	
100	25	55.3	0.95	6407	
40	52	7	4.94	0.034	61808
	52	7	4.94	0.034	61808-2RS1
	62	12	13.8	0.12	61908
	62	12	13.8	0.12	61908-2RZ
	62	12	13.8	0.12	61908-2RS1
	68	9	13.3	0.13	16008
	68	15	16.8	0.19	6008
	68	15	16.8	0.19	6008-Z
	68	15	16.8	0.19	6008-2Z
	68	15	16.8	0.19	6008-RS1
	68	15	16.8	0.19	6008-2RS1
	68	21	16.8	0.26	63008-2RS1

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 40-65 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN		-
40 (np.)	80	18	30.7	0.37	6208
	80	18	30.7	0.37	6208-Z
	80	18	30.7	0.37	6208-2Z
	80	18	30.7	0.37	6208-RS1
	80	18	30.7	0.37	6208-2RS1
	80	23	30.7	0.44	62208-2RS1
	90	23	41.0	0.63	6308
	90	23	41.0	0.63	6308-Z
	90	23	41.0	0.63	6308-2Z
	90	23	41.0	0.63	6308-RS1
	90	23	41.0	0.63	6308-2RS1
	90	33	41.0	0.89	62308-2RS1
	110	27	63.7	1.25	6408
	45	58	7	6.05	0.040
58		7	6.05	0.040	61809-2RS1
68		12	14.0	0.14	61909
68		12	14.0	0.14	61909-2RZ
68		12	14.0	0.14	61909-2RS1
75		10	15.6	0.17	16009
75		16	20.8	0.25	6009
75		16	20.8	0.25	6009-Z
75		16	20.8	0.25	6009-2Z
75		16	20.8	0.25	6009-RS1
75		16	20.8	0.25	6009-2RS1
85		19	33.2	0.41	6209
85		19	33.2	0.41	6209-Z
85		19	33.2	0.41	6209-2Z
85		19	33.2	0.41	6209-RS1
85		19	33.2	0.41	6209-2RS1
85		23	33.2	0.48	62209-2RS1
100		25	52.7	0.83	6309
100		25	52.7	0.83	6309-Z
100		25	52.7	0.83	6309-2Z
100	25	52.7	0.83	6309-RS1	
100	25	52.7	0.83	6309-2RS1	
100	36	52.7	1.15	62309-2RS1	
120	29	76.1	1.55	6409	
50	65	7	6.24	0.052	61810
	65	7	6.24	0.052	61810-2RS1
	72	12	14.6	0.14	61910
	72	12	14.6	0.14	61910-2RS1
	80	10	16.3	0.18	16010
	80	16	21.6	0.26	6010
	80	16	21.6	0.26	6010-Z
	80	16	21.6	0.26	6010-2Z
	80	16	21.6	0.26	6010-RS1
	80	16	21.6	0.26	6010-2RS1
	90	20	35.1	0.46	6210
	90	20	35.1	0.46	6210-Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2ZNR
	90	20	35.1	0.46	6210-RS1
	90	20	35.1	0.46	6210-2RS1
	90	23	35.1	0.52	62210-2RS1

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение		
d	D	B					
mm			kN		-		
50 (np.)	110	27	61.8	1.05	6310		
	110	27	61.8	1.05	6310-Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-2Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-RS1		
	110	27	61.8	1.05	6310-2RS1		
	110	27	61.8	1.05	62310-2RS1		
	130	31	87.1	1.90	6410		
	55	72	9	8.84	0.083	61811	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RZ	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RS1	
80		13	15.9	0.19	61911		
90		11	19.5	0.26	16011		
90		18	26.1	0.39	6011		
60	90	18	26.1	0.39	6011-Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-2Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-RS1		
	90	18	26.1	0.39	6011-2RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211		
	100	21	43.6	0.61	6211-Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-2Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211-2RS1		
	100	25	43.6	0.70	62211-2RS1		
	120	29	71.5	1.35	6311		
	120	29	71.5	1.35	6311-Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-2Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-RS1		
120	29	71.5	1.35	6311-2RS1			
140	33	99.5	2.30	6411			
80	78	10	8.71	0.11	61812		
	78	10	8.71	0.11	61812-2RS1		
	85	13	16.5	0.20	61912		
	95	11	19.9	0.28	16012		
	95	18	29.6	0.42	6012		
	95	18	29.6	0.42	6012-Z		
	95	18	29.6	0.42	6012-2Z		
	95	18	29.6	0.42	6012-RS1		
	95	18	29.6	0.42	6012-2RS1		
	110	22	52.7	0.78	6212		
	110	22	52.7	0.78	6212-Z		
	110	22	52.7	0.78	6212-2Z		
110	110	22	52.7	0.78	6212-RS1		
	110	22	52.7	0.78	6212-2RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312		
	130	31	81.9	1.70	6312-Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-2Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312-2RS1		
	150	150	35	108	2.75	6412	
		65	85	10	11.9	0.13	61813
			85	10	11.9	0.13	61813-2RS1
90		13	17.4	0.22	61913		

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 65-90 mm

Размери		Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D B			
mm		kN		-
65 (нр.)	100 11	21.2	0.30	16013
	100 18	30.7	0.44	6013
	100 18	30.7	0.44	6013-Z
	100 18	30.7	0.44	6013-2Z
	100 18	30.7	0.44	6013-RS1
	100 18	30.7	0.44	6013-2RS1
	120 23	55.9	0.99	6213
	120 23	55.9	0.99	6213-Z
	120 23	55.9	0.99	6213-2Z
	120 23	55.9	0.99	6213-RS1
	120 23	55.9	0.99	6213-2RS1
	120 31	55.9	1.25	62213-2RS1
	140 33	92.3	2.10	6313
	140 33	92.3	2.10	6313-Z
	140 33	92.3	2.10	6313-2Z
140 33	92.3	2.10	6313-RS1	
140 33	92.3	2.10	6313-2RS1	
160 37	119	3.30	6413	
70	90 10	12.1	0.14	61814
	90 10	12.1	0.14	61814-2RS1
	100 16	23.8	0.35	61914
	110 13	28.1	0.43	16014
	110 20	37.7	0.60	6014
	110 20	37.7	0.60	6014-Z
	110 20	37.7	0.60	6014-2Z
	110 20	37.7	0.60	6014-RS1
	110 20	37.7	0.60	6014-2RS1
	125 24	60.5	1.05	6214
	125 24	60.5	1.10	6214-Z
	125 24	60.5	1.10	6214-2Z
	125 24	60.5	1.10	6214-RS1
	125 24	60.5	1.10	6214-2RS1
	125 31	60.5	1.30	62214-2RS1
150 35	104	2.50	6314	
150 35	104	2.50	6314-Z	
150 35	104	2.50	6314-2Z	
150 35	104	2.50	6314-RS1	
150 35	104	2.50	6314-2RS1	
160 42	143	4.85	6414	
75	95 10	12.5	0.15	61815
	95 10	12.5	0.15	61815-2RS1
	105 16	24.2	0.37	61915
	115 13	28.5	0.46	16015
	115 20	39.7	0.64	6015
	115 20	39.7	0.64	6015-Z
	115 20	39.7	0.64	6015-2Z
	115 20	39.7	0.64	6015-RS1
	115 20	39.7	0.64	6015-2RS1
	130 25	66.3	1.20	6215
	130 25	66.3	1.20	6215-Z
	130 25	66.3	1.20	6215-2Z
	130 25	66.3	1.20	6215-RS1
	130 25	66.3	1.20	6215-2RS1

Размери		Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D B			
mm		kN		-
75 (нр.)	160 37	114	3.00	6315
	160 37	114	3.00	6315-Z
	160 37	114	3.00	6315-2Z
	160 37	114	3.00	6315-2RS1
	190 45	153	6.80	6415
80	100 10	12.7	0.15	61816
	100 10	12.7	0.15	61816-2RS1
	110 16	25.1	0.40	61916
	125 14	33.2	0.60	16016
	125 22	47.5	0.85	6016
	125 22	47.5	0.85	6016-Z
	125 22	47.5	0.85	6016-2Z
	125 22	47.5	0.85	6016-2RS1
	140 26	70.2	1.40	6116
	140 26	70.2	1.40	6116-Z
	140 26	70.2	1.40	6116-2Z
	140 26	70.2	1.40	6116-RS1
	140 26	70.2	1.40	6116-2RS1
	170 39	124	3.60	6316
	170 39	124	3.60	6316-Z
170 39	124	3.60	6316-2Z	
170 39	124	3.60	6316-2RS1	
200 48	163	8.00	6416	
85	110 13	19.5	0.27	61817
	110 13	19.5	0.27	61817-2RS1
	120 18	31.9	0.55	61917
	130 14	33.8	0.63	16017
	130 22	49.4	0.89	6017
	130 22	49.4	0.89	6017-Z
	130 22	49.4	0.89	6017-2Z
	130 22	49.4	0.89	6017-2RS1
	150 28	83.2	1.80	6217
	150 28	83.2	1.80	6217-Z
	150 28	83.2	1.80	6217-2Z
	150 28	83.2	1.80	6217-2RS1
	180 41	133	4.25	6317
	180 41	133	4.25	6317-2Z
	210 52	174	9.50	6417
90	115 13	19.5	0.28	61818
	115 13	19.5	0.28	61818-2RS1
	140 16	41.6	0.85	16018
	140 24	58.5	1.15	6018
	140 24	58.5	1.15	6018-Z
	140 24	58.5	1.15	6018-2Z
	140 24	58.5	1.15	6018-2RS1
	160 30	95.6	2.15	6218
	160 30	95.6	2.15	6218-Z
	160 30	95.6	2.15	6218-2Z
	160 30	95.6	2.15	6218-2RS1
	190 43	143	4.90	6318
	225 54	186	11.5	6418

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 95-220 mm


Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
95	145	16	42.3	0.89	6019
	145	24	60.5	1.20	6019
	145	24	60.5	1.20	6019-Z
	145	24	60.5	1.20	6019-2Z
	145	24	60.5	1.20	6019-2RS1
	170	32	108	2.60	6219
	170	32	108	2.60	6219-Z
	170	32	108	2.60	6219-2Z
	200	45	153	5.65	6319
	100	125	13	19.9	0.31
125		13	19.9	0.31	61820-2RS1
150		16	44.2	0.91	6020
150		24	60.5	1.25	6020
150		24	60.5	1.25	6020-Z
150		24	60.5	1.25	6020-2Z
150		24	60.5	1.25	6020-2RS1
180		34	124	3.15	6220
180		34	124	3.15	6220-Z
180		34	124	3.15	6220-2Z
180	34	124	3.15	6220-2RS1	
215	47	174	7.0	6320	
105	130	13	20.8	0.32	61821
	130	13	20.8	0.32	61821-2RS1
	160	18	52.0	1.20	6021
	160	26	72.8	1.60	6021
	160	26	72.8	1.60	6021-2Z
	160	26	72.8	1.60	6021-2RS1
	190	36	133	3.70	6221
	190	36	133	3.70	6221-2Z
	225	49	182	5.25	6321
	110	140	16	28.1	0.60
140		16	28.1	0.60	61822-2RS1
170		19	57.2	1.45	6022
170		28	81.9	1.95	6022
170		28	81.9	1.95	6022-Z
170		28	81.9	1.95	6022-2Z
170		28	81.9	1.95	6022-2RS1
200		38	143	4.35	6222
200		38	143	4.35	6222-2Z
240		50	203	5.55	6322
120	150	16	29.1	0.65	61824
	150	16	29.1	0.65	61824-2RS1
	180	19	60.5	1.60	6024
	180	28	85.2	2.05	6024
	180	28	85.2	2.05	6024-Z
	180	28	85.2	2.05	6024-2Z
	180	28	85.2	2.05	6024-2RS1
	215	40	146	5.15	6224
	260	55	208	14.5	6324

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
130	165	18	37.7	0.93	61826
	165	18	37.7	0.93	61826-2RS1
	200	22	79.3	2.35	6026
	200	33	106	3.15	6026
	230	40	156	5.80	6226
	280	58	229	18.0	6326
140	175	18	39.0	0.99	61828
	175	18	39.0	0.99	61828-2RS1
	210	22	80.6	2.50	6028
	210	33	111	3.35	6028
	250	42	165	7.45	6228
	300	62	251	22.0	6328
150	190	20	48.8	1.40	61830
	225	24	92.2	3.15	6030
	225	35	125	4.80	6030
	270	45	174	9.40	6230
	320	65	276	26.0	6330
	160	20	49.4	1.45	61832
	240	25	99.5	3.70	6032
	240	38	143	5.90	6032
	280	48	186	14.5	6232
	170	215	22	61.8	1.90
	260	28	119	5.00	6034
	260	42	168	7.90	6034
	310	52	212	17.5	6234
	180	225	22	62.4	2.00
	280	31	138	6.60	6036
	280	46	190	10.5	6036
	320	52	229	18.5	6236
	190	240	24	76.1	2.60
	290	31	148	7.90	6038
	290	46	195	11.0	6038
	340	55	255	23.0	6238
	200	250	24	76.1	2.70
	310	34	168	8.85	6040
	310	51	216	14.0	6040
	360	58	270	28.0	6240
	220	270	24	78	3.00
	340	37	174	11.5	6044
	340	56	247	18.5	6044

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 240-380 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
240	300	28	108	4.50	61848
	360	37	178	14.5	16048
	360	56	255	19.5	6048
260	320	28	111	4.80	61852
280	350	33	138	7.40	61856
300	380	38	172	10.5	61860
320	400	38	172	11.0	61864
340	420	38	178	11.5	61868
360	440	38	182	12.0	61872
380	480	46	242	20.0	61876

Сачмени лагери с дълбок канал
двуредни
d 10-80 mm



Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
10	30	14	9.23	0.049	4200
12	32	14	10.6	0.053	4201
15	35	14	11.9	0.059	4202
	42	17	14.8	0.12	4302
17	40	16	14.8	0.09	4203
	47	19	19.5	0.16	4303
20	47	18	17.8	0.14	4204
	52	21	23.4	0.21	4304
25	52	18	19.9	0.16	4205
	62	24	31.9	0.34	4305
30	62	20	26.0	0.26	4206
	72	27	41.0	0.50	4306
35	72	23	35.1	0.40	4207
	80	31	50.7	0.69	4307
40	80	23	37.1	0.50	4208
	90	33	55.9	0.95	4308
45	85	23	39.0	0.54	4209
	100	36	68.9	1.25	4309
50	90	23	41.1	0.58	4210
	110	40	81.9	1.70	4310
55	100	25	44.9	0.80	4211
	120	43	97.5	2.15	4311
60	110	28	57.2	1.10	4212
	130	46	112	2.65	4312
65	120	31	67.9	1.45	4213
70	125	31	70.2	1.50	4214
75	130	31	72.8	1.60	4215
80	140	33	80.6	2.00	4216