

Перфоратор



HR2470

Мощност:	780W
Обороти на празен ход:	0 - 1.100min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.500min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	24mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. ø в бетон с боркорона:	35 - 54mm
Енергия на удара:	2,4J
Шум: звуково налягане:	90dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	15,9m/s ²
Вибрации: къртене:	14,3m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	4,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	370 x 84 x 214mm
Тегло (ЕРТА):	3,3kg



- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Голям буфер за защита на инструмента срещу надраскване и по-голяма маневреност.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Странична дръжка с нов дизайн и меко гумено покритие.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Новата система за реверс без намаляване на оборотите на двигателя осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.