

Перфоратор



HR4501C

Мощност:	1.350W
Обороти на празен ход:	130 - 280min ⁻¹
Удари в минута:	1.250 - 1.700min ⁻¹
Макс. ø - бетон:	45mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Положения на длетото:	16
Макс. ø в бетон с боркорона:	125mm
Енергия на удара:	10,1J
Шум: звуково налягане:	94dB(A)
Шум: звукова мощност:	105dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	14,3m/s ²
Вибрации: къртене:	9,9m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	458 x 121 x 288mm
Тегло (ЕРТА):	8,4kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.
- Two on/off switches switchable in hammering mode
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Превключвателят на работните режими е разположен в горната част на инструмента за намаляване на риска от повреди.
- Дълга карбонова четка за по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.