


## Перфоратор



### HR4002

Мощност:	1.050W
Обороти на празен ход:	680min <sup>-1</sup>
Удари в минута:	2.500min <sup>-1</sup>
Макс. ø - бетон:	40mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Положения на длетото:	12
Макс. ø в бетон с боркорона:	105mm
Енергия на удара:	6,1J
Шум: звуково налягане:	92dB(A)
Шум: звукова мощност:	103dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	12,3m/s <sup>2</sup>
Вибрации: къртене:	11,4m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	458 x 114 x 256mm
Тегло (ЕРТА):	6,8kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Превключвателят на работните режими е разположен в горната част на инструмента за намаляване на риска от повреди.
- 12 степени на позициониране на длетото.