

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ

**Kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
mit Zylinderschaft**

Multipurpose twist drill bit, jobber series

HSS-Co DIN 338 Typ UF-L

34000



Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.	Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.	Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
1,5	40	18		34 015	4	75	43		34 040	6	93	57		34 060
1,6	43	20		34 016	4,1	75	43		34 041	6,1	101	63		34 061
1,7	43	20		34 017	4,2	75	43		34 042	6,2	101	63		34 062
1,8	46	22		34 018	4,3	80	47		34 043	6,3	101	63		34 063
1,9	46	22		34 019	4,4	80	47		34 044	6,4	101	63		34 064
					4,5	80	47		34 045	6,5	101	63		34 065
2	49	24		34 020	4,6	80	47		34 046	6,6	101	63		34 066
2,1	49	24		34 021	4,7	80	47		34 047	6,7	101	63		34 067
2,2	53	27		34 022	4,8	86	52		34 048	6,8	109	69		34 068
2,3	53	27		34 023	4,9	86	52		34 049	6,9	109	69		34 069
2,4	57	30		34 024										
2,5	57	30		34 025	5	86	52		34 050	7	109	69		34 070
2,6	57	30		34 026	5,1	86	52		34 051	7,1	109	69		34 071
2,7	61	33		34 027	5,2	86	52		34 052	7,2	109	69		34 072
2,8	61	33		34 028	5,3	86	52		34 053	7,3	109	69		34 073
2,9	61	33		34 029	5,4	93	57		34 054	7,4	109	69		34 074
					5,5	93	57		34 055	7,5	109	69		34 075
3	61	33		34 030	5,6	93	57		34 056	7,6	117	75		34 076
3,1	65	36		34 031	5,7	93	57		34 057	7,7	117	75		34 077
3,2	65	36		34 032	5,8	93	57		34 058	7,8	117	75		34 078
3,3	65	36		34 033	5,9	93	57		34 059	7,9	117	75		34 079
3,4	70	39		34 034										
3,5	70	39		34 035										
3,6	70	39		34 036										
3,7	70	39		34 037										
3,8	75	43		34 038										
3,9	75	43		34 039										

Мултифункционални, параболично набраздяване, DIN 1414, наклон на спиралата 40 градуса, ъгъл на водещия връх – 140 градуса, материал за производство:

HSS-Co 5 % , цилиндрична опашка