

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ – по DIN 1897 Typ UF-L

Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
mit Zylinderschaft

Multipurpose twist drill bit, stub series

HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L

44000



многофункционални, супер къси, цилиндрични

толеранс: h8

материал: HSS-Co 5%

ъгъл на върха: 130°

стандарт: DIN 1412, Form UX

спирален ъгъл/наклон: 40°, параболичен профил

Фмм. Дължина арт.номер

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.	Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
2	38	12		44 020	5,6	66	28		44 056
2,1	38	12		44 021	5,7	66	28		44 057
2,2	40	13		44 022	5,8	66	28		44 058
2,3	40	13		44 023	5,9	66	28		44 059
2,4	43	14		44 024	6	66	28		44 060
2,5	43	14		44 025	6,5	70	31		44 065
2,6	43	14		44 026	6,8	74	34		44 068
2,7	46	16		44 027	7	74	34		44 070
2,8	46	16		44 028	7,5	74	34		44 075
2,9	46	16		44 029	8	79	37		44 080
3	46	16		44 030	8,5	79	37		44 085
3,1	49	18		44 031	9	84	40		44 090
3,2	49	18		44 032	9,5	84	40		44 095
3,3	49	18		44 033	10	89	43		44 100
3,4	52	20		44 034	10,2	89	43		44 102
3,5	52	20		44 035	10,5	89	43		44 105
3,6	52	20		44 036	11	95	47		44 110
3,7	52	20		44 037	11,5	95	47		44 115
3,8	55	22		44 038	12	102	51		44 120
3,9	55	22		44 039	12,5	102	51		44 125
4	55	22		44 040	13	102	51		44 130
4,1	55	22		44 041	13,5	107	54		44 135
4,2	55	22		44 042	14	107	54		44 140
4,3	58	24		44 043	14,5	111	56		44 145
4,4	58	24		44 044	15	111	56		44 150
4,5	58	24		44 045	15,5	115	58		44 155
4,6	58	24		44 046	16	115	58		44 160
4,7	58	24		44 047	16,5	119	60		44 165
4,8	62	26		44 048	17	119	60		44 170
4,9	62	26		44 049	17,5	123	62		44 175
5	62	26		44 050	18	123	62		44 180
5,1	62	26		44 051	18,5	127	64		44 185
5,2	62	26		44 052	19	127	64		44 190
5,3	62	26		44 053	19,5	131	66		44 195
5,4	66	28		44 054	20	131	66		44 200
5,5	66	28		44 055					

употреба: неръждаема стомана, стомана – издържаща на висока температура, титан, титаниеви сплави, неръждаема и киселиноустойчива стомана