АНАЛИЗЕН СЕРТИФИКАТ

№ 4464/2017

ПРОДУКТ: **ЛЕПИЛО ЗА PVC**

Клиент: „Ташев-Галвинг" ООД

Произведено на: 15.10.2017

Количество: туби 45мл - 50 броя, опаковка 200 мл - 30 броя
опаковка 300 мл - Ø броя, опаковка 750 мл - 3 броя

Съдържа: Циклохексанон ЕС № 235-527-7, Тетрахидрофуран ЕС № 203-726-8, PVC – суровина.

А.Изпитания съгласно протокол 1284-3-359/15.02.2007г. на НИСИ - София

Наименование на Показателите	Показатели	Резултати
1. Външен вид	хомогенна маса	хомогенна маса
2. Цвят	безцветно	безцветно
3. Съдържание на сухо вещество в % не по-малко от	14 - 20	17,30
4. Чужди включения	не се допускат	няма
5. Якост на срязване N/мм.кв. - не по малко от	3.0	повече от 5.1

Б. Якост на опън на лепена муфена връзка Ф32 мм в кг. - 24 часа след Залепването - повече от 1050 кг.

В. Хидростатично налягане 120 часа след залепването:
-при температура 20 С и 50 АТМ в продължение на 1 час - издържа.
-при температура 60 С и 20 АТМ в продължение на 1 час - издържа

Г. Условия на съхранение и транспортиране – да се съхранява на сянка при температура от – 50 до +40 С.

ВНИМАНИЕ: За ефективно и бързо лепене, работете при температури по-високи от 15°С

София, 01.11.2017

УПРАВИТЕЛ:
инж. Б. ДИМИТРОВ

„БИ ПИ ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД СОФИЯ