

Грунд за мазани, еластични хидроизолации

Описание

Полимерна емулсия на водна основа. Осигурява отлична адхезия на мазани, еластични хидроизолации ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX HYBRID и ISOFLEX AEGEAN при полагането им върху порьозни повърхности. Прониква в порите на основата и действа като свързващ слой между еластичните, мазани хидроизолации и основата.

Области на приложение

ISO-PRIMER е готов за употреба грунд осигуряващ адхезията между ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX HYBRID и ISOFLEX AEGEAN и основи от бетон, зидария, мазилка, гипсокартон и т.н.

Технически характеристики

Вид: емулсия
Цвят: бял
Плътност: 1,01 kg/l

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

ISO-PRIMER се разбърква цялостно и се полага равномерно върху основата с четка, ролер или чрез пръскане, преди полагане на мазани, еластичните хидроизолации

Разход

200-300 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

ISO-PRIMER се предлага в опаковки от 1 kg, 5 kg, 20 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C на места защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория z, тип WB е 30 g/l (2010) за готов за употреба продукт. Готовия за употреба продукт ISO-PRIMER съдържа max <30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg