

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **БАЙЦОВЕ ЗА ДЪРВО ВОДРАЗРЕДИМИ ЛП-ТС-063/2002**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Предназначение**

Предназначени са за оцветяване на повърхности и изделия от естествен дървен материал – мебели, ламперии, дюшеме, парапети, декоративни изделия за битово обзавеждане и други, предназначени за вътрешна и външна употреба.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Предварително дървената повърхност трябва да бъде добре шлайфана, чиста, обезпрашена и без повърхностни дефекти.

Водоразредимите байцове за дърво се нанасят с бала (тампон), дунапренова гъба или друга мека тъкан или с мека четка при температура не по-ниска от 5<sup>0</sup>С.

За да се получи равномерен филм, нанесеното мокро покритие се разнася със суха бала.

#### **Допълнителна обработка на байцваната повърхност:**

За защита на дървесината от гниене, плесени и микроорганизми се препоръчва след байцване повърхността да се грундира с Импрегниращ инсектициден грунд за дърво или с друг подходящ грунд, не по-рано от два часа след байцването.

Следва междинно шлайфане, обезпрашаване и полагане на завършващо покритие - надлакиране (в зависимост от употребата – интериорна или екстериорна) с подходящ лак за дърво /не по-рано от два часа след грундирането/.

Така обработената повърхност е добре защитена в дълбочина от гниене и паразити. Покритието придава декоративен вид на изделието, съхранява естествената структура на дървото.

Зацапани места и инструменти се измиват с вода преди да са изсъхнали.

**Разреждане:** Не е необходимо разреждане преди нанасянето им.

#### **Технически данни**

1. Съхнене: при 20 °С 1 час
2. Разход: 50 - 60 g/m<sup>2</sup>

#### **Опаковка**

Пластмасови опаковки по 330 ml и 3 l.

#### **Съхранение**

Опаковките се съхраняват в сухи и закрити складови помещения, при температура от 5°С до 25°С. Да се предпазва от замръзване.

#### **Гаранционен срок**

18 месеца от датата на производство