



Quarzolite

Base Coat

Оцветен, акрилен
основен слой

**ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ
И ЗАПЪЛВАНЕ НА ДЕФЕКТИ**

УСКОРИТЕЛ НА СВЪРЗВАНЕТО



ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

- Основен запълващ слой, с кварцови гранули, за нова, добре втвърдена мазилка преди полагане на материали за многослойно крайно покритие от гамата **Quarzolite**.
- Подравняващ основен и запълващ слой за стара мазилка, освен ако не е в много лошо състояние или ронлива, преди полагане на материали за многослойно крайно покритие от гамата **Quarzolite**.
- Основен слой върху стара боя, включително боя, която се лющи на места, преди полагане на материали за многослойно крайно покритие от гамата **Quarzolite**.
- Основен слой със същия цвят като крайния слой, за подпомагане покриването на крайния слой боя или материали за многослойно крайно покритие в ярки, живи цветове, които са чисти и осигуряват само частично покритие.

Някои примери за приложение

Quarzolite Base Coat се използва за подготовка на базовия слой върху циментови повърхности преди полагане на крайния цветен слой, за регулиране абсорбцията на основата и подобряване на свързването.

Quarzolite Base Coat е незаменим при полагане на крайни покрития с драскана структура, като така основата няма да прозира изпод по-прозрачното горно покритие.



ПРЕПОРЪКИ

- Не използвайте **Quarzolite Base Coat** върху метални повърхности.
- Не полагайте **Quarzolite Base Coat**, ако температурата е по-ниска от +5°C или по-висока от +35°C.
- Не полагайте **Quarzolite Base Coat**, ако влажността е по-висока от 85%.
- Не полагайте **Quarzolite Base Coat** върху влажни или частично втвърдени основи.
- Не полагайте **Quarzolite Base Coat**, ако предстои дъжд, във ветровито време или под пряка слънчева светлина.
- **Quarzolite Base Coat** не е продукт за структурно укрепване и никога не трябва да се използва върху подкожувани повърхности, които не са здраво свързани с основата.
- Моля, направете справка с раздела "Инструкции за безопасност при подготовка и полагане".

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Новите повърхности или тези, с участъци, изкърпени с разтвор за ремонтиране, трябва да са добре втвърдени, идеално чисти, здрави и сухи.

Отстранете напълно всички следи от масла и смазки от повърхностите и всички ронещи се участъци. Запълнете всички пукнатини и ремонтирайте повредените участъци.

Попълнете кухините и подравнете всички неравни части на основата.

Подготовка на продукта

Quarzolite Base Coat може да се използва в чист вид или разреден с 5-10% вода. Уверете се, че продуктът е добре хомогенизиран и, ако е възможно, използвайте миксер на ниски обороти. Ако ще се приготвя само част от продукта, разбъркайте **Quarzolite Base Coat** в оригиналния контейнер, преди да отлеете необходимото количество.

Полагане на продукта

Размесете добре преди употреба **Quarzolite Base Coat** и извършете полагането с помощта на конвенционалните техники с четка, валик или чрез пръскане (въздушно смесване). Един слой **Quarzolite Base Coat** обикновено е достатъчен за подготовка на основата. Въпреки това, ако основата е особено неравна, може да е необходимо да положите и втори слой. Защитете от дъжд в продължение на минимум 12 часа.

Quarzolite Base Coat може да се боядисва след 12-24 часа.

Почистване

Почиствайте продукта **Quarzolite Base Coat** от четките, валиците и оборудването за пръскане (въздушно смесване) преди да засъхне с помощта на вода.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма зависи в голяма степен от хигроскопичността и грапавостта на основата и повърхностните дефекти, както и от използваните техники за полагане.

При нормални условия разходната норма е обикновено 0,3-0,5 kg/m² на слой.

ОПАКОВКА

Quarzolite Base Coat се предлага в 20 kg пластмасови кофи.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца, ако се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина при температура от +5°C до +30°C. Защитете от мраз.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Quarzolite Base Coat не се счита за опасен продукт съгласно текущите стандарти и регламенти относно класификацията на смесите. Все пак препоръчваме да носите защитни ръкавици и очила, както и да вземете обичайните предпазни мерки при работа с химически продукти.

Ако продуктът се полага в затворено помещение, уверете се, че то е добре вентилирано.

За допълнителна и пълна информация относно безопасната употреба на нашия продукт, моля, направете справка с последната версия на нашия Информационен лист за безопасност. ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто ориентировъчна и предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, самият потребител е изцяло отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия информационен лист, наличен от нашия уеб сайт www.mapei.com

Quarzolite
Base Coat



ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: www.mapei.com.
ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД,

ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.



Нашата грижа към околната среда
Продуктите MAPEI помагат на проектантите и предприемачите да създават новаторски проекти, сертифицирани по LEED (Ръководство за енергийно ефективен и природосъобразен проект) в съответствие с изискванията на Американски Съвет за зелено строителство.

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com