



Ultrabond P913 2K Plus

Двукомпонентно епокси-полиуретаново лепило за дървени настилки

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лепене на традиционни, предварително лакирани и масивни дървени подови настилки върху циментови и анхидритни замазки, стари керамични подови настилки, дървени настилки; **подходящ за Системи с подово отопление.**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrabond P913 2K Plus е двукомпонентно лепило: епокси - полиуретанов полимер (компонент А) и катализираща паста (компонент В).

- лесно за смесване.
- отлично полагане с маламашка.
- отлична стабилност на оформените ивици от назъбената маламашка.
- отлична адхезия върху всякакъв вид основи.

ПРЕПОРЪКИ

- Транспортирайте, съхранявайте и използвайте продукта при температура +10°C to +30°C.
- Да се смесва цялото количество от продукта. За смесване на частични количества се изисква голяма прецизност при претеглянето на двата компонента, като всяка грешка може да повлияе на експлоатационните показатели на продукта.

Подготовка на основата

Преди полагане на подовите настилки, винаги да се проверява дали околната температура и нивото на влажност са подходящи.

– циментови замазки:

- съдържанието на остатъчна влага, температурата, втвърдяването и механичните свойства на замазката трябва да отговарят на действащите приложими стандарти;

- предварително запечатайте всички пукнатини с подходящ продукт **Eporip** от гамата на MAPEI;
- всякакви възстановителни работи по замазката трябва да се извършват само със съвместими продукти, производство на MAPEI: **Primer MF, Primer MF EC Plus, Eco Prim PU 1K, Triblock.**

- **съществуващи керамични плочки, мрамор и др.:** старателно почистете и обезмаслете преди лепене. Адхезията на подовата настилка може да бъде допълнително подобрена чрез полагане на подобрител на адхезията **Primer KL** непосредствено преди монтажа.
- **стари дървени настилки:** проверете дали дъските от стария под са добре свързани към основата. Отстранете всякакъв лак или восък от повърхността на пода чрез шлайфане до идеално откриване на необработената дървесина и отстранете праха с прахосмукачка.
- **анхидритни основи:** проверете и спазвайте инструкциите на производителя на замазката. Винаги проверявайте дали замазката трябва да се шлайфа и грундира. MAPEI препоръчва шлайфане и грундиране с **Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF** или **Primer MF EC Plus.**

MAPEI не носи отговорност ако инструкциите на производителя не са спазени

Подготовка и полагане на лепилото

Двата компонента се предлагат в предварително дозирани пластмасови кофи:

- компонент А: 9 тегловни части
- компонент В: 1 тегловна част

Промяната в дозировката на компонентите оказва влияние върху процеса на втвърдяване и окончателните експлоатационни показатели на продукта.

Полагане на лепилото

Лепилото се полага върху основата с назъбена маламашка за дърво на MAPEI. Отвореното време на продукта е прибл. 1 час при нормални условия (+23°C).

МОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ НАСТИЛКИ

При полагане на подовата настилка, приложете натиск, за да се гарантира, че лепилото ще се разстели по целия гръб на дървените елементи. При полагане на предварително лакирани паркетни не допускайте преливане на лепилото от фугите между елементите, за да се избегнете зацапване на повърхността. Не полагайте лепило върху краищата на паркетните елементи.

ГОТОВНОСТ ЗА ЛЕК ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК

Подовите са готови за лек пешеходен трафик след прибл. 24 часа.

ПОЛИРАНЕ

Полирането може да се извърши след 3 дни, в зависимост от сезона.

Почистване

Лепилото може да се отстрани със спирт или специален почистващ продукт, докато е все още свежо. За предварително лакирана подова настилка да се спазват инструкциите, предоставени от производителя на подовата настилка. Отстранете втвърденото лепило механично или с Pulicol 2000 след проверка за пригодност върху малка и не забележима област от повърхността.

РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от вида на основата, 1000-1350 g/m² с дървена маламашка MAPEI. Ако повърхността на замазката е прекалено грапава, разходът на лепилото може да бъде по-висок.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца при съхранение в оригиналната си опаковка на подходящо място за съхранение при t +10°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ

Инструкции относно безопасната употреба на продукта се съдържат в актуалната версия на съответния информационен лист за безопасност, достъпен на нашия уебсайт www.mapei.com.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто ориентировъчна и предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, самият потребител е изцяло отговорен за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия информационен лист, наличен от нашия уеб сайт www.mapei.com

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни ("ЛТД") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ.

За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: www.mapei.bg.

ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.

Всички съответни справки за продукта са налични при заявка и на интернет адрес www.mapei.com

