



Български | English

НОВИНИ

ЕКОЛОГИЯ

ЗАЩО ИЗОМАКС

ТЕХНОЛОГИЯТА

ВИДЕО

ПРОДУКТИ

ЦЕНОВА ЛИСТА

НАПРАВИ СИ САМ

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

ПАТЕНТИ И НАГРАДИ

ТЕХНИЧЕСКИ КАРТИ

ДОСТАВКА ДО 48 ЧАСА

ЗАПИТВАНЕ




КОНТАКТИ

ПРОДУКТИ ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС ЕЛАСТА - ЗА НОВА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ НА ЛАМАРИНИ И БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

ИЗОМАКС-ЕЛАСТА® е еднокомпонентна, супер-еластична, дебелослойна течна хидроизолация, несъдържаща разтворители, на база финодисперсна система от **SBS-модифициран битум**, патентования емулгатор „ИЗОМАКС“ и армиращи влакна. ИЗОМАКС-ЕЛАСТА е единствената, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения". (ДВ бр. 89/2008г.)

- Изомакс-ЕЛАСТА е материал който Ви дава 100% сигурност за защитата от вода!
- 900% еластичност Ви гарантират невъзможност за разкъсване, повреда или разлепване вследствие на естествените движения на конструкцията.
- Научно доказана трайност на материала от над 15 години, което е над всички стандарти!
- Практически доказана трайност на изолацията с над 100 000 кв.м. обекти с Изомакс- ЕЛАСТА.
- Ускорено съхнене до 4 часа.
- 100% екологичен продукт.



ЧЛЕН НА
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER



Приложения
Технически показатели
Начин на употреба Качествените характеристики на "Изомакс-ЕЛАСТА" са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане: ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА Повърхността, върху която ще се нанася "Изомакс-ЕЛАСТА" се почиства добре. Маркират се критичните места чрез цветен спрей, креда или друг, удобен начин. Ремонтирайте разлепените шевове, снадки, пукнатини, мехури, бордове и участъци с по-напреднал стадий на повреди, чрез "кърпеж" с армиращ материал - полиестерен воал или мрежа и паста "Изомакс-ЕЛАСТА". Така обработени, тези места стават най-здравите и сигурни участъци върху целия покрив. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА 1. С четка, с дълъг косъм, се нанася "Екогрунд ИЗОМАКС" върху цялата повърхност. 2. След изсъхване на грунда (около 20 мин.), се полага първи армиран пласт изолация, състоящ се от слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА, отгоре плътно прилепен полиестерен воал или стъклена мрежа и отново слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА. 3. След пълното изсъхване на предходния пласт, се полага втори армиран пласт изолация, състоящ се от слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА, отгоре плътно прилепен полиестерен воал или стъклена мрежа и отново слой паста ИЗОМАКС-ЕЛАСТА. 4. След пълното изсъхване на предходния пласт изолация се нанася един слой Изомакс-ЕЛАСТА. 4. Нанася се финален слой цветна Изомакс-ЕЛАСТА, която дава максимална UV защита и естетическа завършеност на хидроизолацията. * Дебелината на всеки слой паста е около 1,5 мм ** Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения пласт! Не пропускайте да видите изпълнението на технологията нагледно в раздел "Видео" !
Цветове
Опаковки
Съхранение
Разходни норми и цени