

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

ЛП-ТС-002/2000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Системата се състои от Грунд за поцинкована ламарина ХС-05 и завършващо покритие – Боя за поцинкована ламарина ХС-15.

Предназначение

Употребява се за защита на повърхности от поцинкована ламарина. Системата има добра адхезия към поцинкована ламарина, която нараства във времето.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди употреба грундът и боята се разбъркват добре. Повърхността на поцинкованата ламарина трябва да бъде предварително добре почистена и обезмаслена с разредител ХК-1. Препоръчва се грундът да бъде нанесен в два слоя. Интервалът на препокриване е 24 часа, след което се нанася завършващото покритие ХС-15. При нова поцинкована ламарина директно се нанася боя ХС-15, в два слоя, без да се нанася грунд.

Нанасянето се извършва посредством четка, валик или шприцпистолет при температура не по-ниска от 5°C.

Боята и грундът се предлагат в консистенция готова за нанасяне. Не се разреждат.

За измиване на зацапани места и инструменти се използва разредител ХК-1.

Технически данни

1. Цвят

2. Съхливост 20 °C

3. Разход

Грунд ХС-05

- светлозелен; червен

- 4 часа

- 5 – 6 m²/л

Боя ХС-15

10 цвята

4 часа

6-7 m²/л

Опаковка

Метални кутии с вместимост 0,700 л.; метални кофи по 18 л.

Съхранение

В сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 25°C.

Гаранционен срок

ЦЕНТРАЛА
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вът. 312

ФАКС
996 31 42; 996 31 39