

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БАЙЦОВЕ ЗА ДЪРВО ВОДОРАЗРЕДИМИ ЛП-ТС-063/2002

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначение

Предназначени са за оцветяване на повърхности и изделия от естествен дървен материал – мебели, ламперии, дюшеме, парпети, декоративни изделия за битово обзавеждане и други, предназначени за вътрешна и външна употреба.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Предварително дървената повърхност трябва да бъде добре шлайфана, чиста, обезпрашена и без повърхностни дефекти.

Водоразредимите байцове за дърво се нанасят с бала (тампон), дунапренова гъба или друга мека тъкан или с мека четка при температура не по-ниска от 5°C.

За да се получи равномерен филм, нанесеното мокро покритие се разнася със суха бала.

Допълнителна обработка на байцваната повърхност:

За защита на дървесината от гниене, плесени и микроорганизми се препоръчва след байцване повърхността да се грундира с Импрегниращ инсектициден грунд за дърво или с друг подходящ грунд, не по-рано от два часа след байцването.

Следва междинно шлайфане, обезпрашаване и полагане на завършващо покритие - надлакиране (в зависимост от употребата – интериорна или екстериорна) с подходящ лак за дърво /не по-рано от два часа след грундирането/.

Така обработената повърхност е добре защитена в дълбочина от гниене и паразити. Покритието придава декоративен вид на изделието, съхранява естествената структура на дървото.

Зацапани места и инструменти се измиват с вода преди да са изсъхнали.

Разреждане: Не е необходимо разреждане преди нанасянето им.

Технически данни

1. Съхнене: при 20 °C 1 час
2. Разход: 50 - 60 g/m²

Опаковка

Пластмасови опаковки по 330 ml и 3 l.

Съхранение

Опаковките се съхраняват в сухи и закрити складови помещения, при температура от 5°C до 25°C. Да се предпазва от замръзване.

Гаранционен срок

18 месеца от датата на производство