

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

СИМВОЛИ

	= Инспектиран от TUV Product Service Munich
	= Защита срещу водни капки
	= Приложение в трудни условия
K1	= Използвай вътре, с рестрикции за външна употреба
K2	= Може да се използва и вътре и в открити, външни пространства
CE	= Съответства на ЕС - директиви
	= Отговаря на BGI 608 (валиден само в Германия)

ВИДОВЕ КАБЕЛИ И СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


H05VV-F:	PVC кабел, одобрен за употреба само в сухи пространства
H05RRF:	Гумен/каучуков кабел, направен от Индийски каучук/гума, одобрен за използване в сухи пространства, с рестрикции за използване навън
H07RN-F:	Неопренов гумиран кабел, устойчив на мазнини и UV, одобрен за използване навън и по стените на сградите
XYMM-J:	Стоманено армиран кабел за особено груби операции, одобрен за температури от: -35°C до $+80^{\circ}\text{C}$, за употреба навън и по стените на сградите
H07BQ-F:	Полиуретанов кабел, устойчив на мазнини и UV, одобрен за работа навън и по стените на сградите.

ДАННИ ЗА КАБЕЛИТЕ


	Променлив ток	Трифазен ток
Кабел, който е намотан	1,100 W	3,500 W
Кабел, който не е намотан	3,500 W	5,500 W

Чуждестранни системи за контактите

Европейски ориентираната търговска марка HEDI развива продуктова политика, съобразена с всички различни особености на чужд. контакти. Принципно всички чуждестранни системи са налични с или без термална защита.




Британска



Френска и Белгийска



Италианска



Швейцарска