

Екструдиран олекотен полимер на базата на полистирен със средна плътност**Преимущества на продукта**

- Остри контури за получаването на оптимален дизайн
 - Лесно рязане и монтаж
 - Предварително грундиран продукт за получаване на матова и гладка повърхност и подобро свързване с боята
 - Лесна окончателна обработка с качествена боя; след боядисването стабилност срещу въздействието на УВ лъчи
 - Само за вътрешна употреба или върху порьозна и суха повърхност
 - Леки профили
 - Добро съотношение цена-качество
-

Монтаж

- Използвайте само DecoFix Pro за перфектен монтаж, съединяване и гаранция
 - Вграден V-fix накрайник за лесно нанасяне на лепилото
 - Отстранете излишъка от лепилото с вода или сапунен разтвор
 - Лесно приключване на оформлението с качествена боя, след което материалът е стабилен срещу въздействието на УВ лъчи
-

Характеристики на Orac Decor®

- Устойчив на повечето известни разтворители и на влага
 - Устойчив на топлина до 70 °C максимум
 - Устойчив на разцепване, без влошаване на качеството, стабилен по размери. Устойчив на стареене
 - Акустично неутрален
 - Не е устойчив на УВ лъчи. Става стабилен към тяхното въздействие след боядисване
-

Техническа информация

- Състав: полистиренова смес със средна плътност
- Плътност: $\pm 70 \text{ kg/m}^3$
- Твърдост: 50-65 shore A
- Дебелина: 8 – 15 мм
- Рециклиране 100 %
- Фактор на разрушаване на озона 0 (няма CFC)
- Не съдържа токсични продукти, азбест и/или цианиди
- Абсорбция на вода след 24 часа $\leq 0.1 \%$
- Идеални температурни условия 10 – 35° C

За всички продукти Orac Basixx