DUROFOAM® **ORAC BASIXX**

Екструдиран олекотен полимер на базата на полистирен със средна плътност

Преимущества на продукта

- Остри контури за получаването на оптимален дизайн
- Лесно рязане и монтаж
- Предварително грундиран продукт за получаване на матова и гладка повърхност и подобрено свързване с боята
- Лесна окончателна обработка с качествена боя; след боядисването стабилност срещу въздействието на УВ лъчи
- Само за вътрешна употреба или върху порьозна и суха повърхност
- Леки профили
- Добро съотношение цена-качество

Монтаж

- Използвайте само DecoFix Pro за перфектен монтаж, съединяване и гаранция
- Вграден V-fix накрайник за лесно нанасяне на лепилото
- Отстранете излишъка от лепилото с вода или сапунен разтвор
- Лесно приключване на оформлението с качествена боя, след което материалът е стабилен срещу въздействието на УВ лъчи

Характеристики на Orac Decor®

- Устойчив на повечето известни разтворители и на влага
- Устойчив на топлина до 70 °C максимум
- Устойчив на разцепване , без влошаване на качеството, стабилен по размери. Устойчив на стареене
- Акустично неутрален
- Не е устойчив на УВ лъчи. Става стабилен към тяхното въздействие след боядисване

Техническа информация

- Състав: полистиренова смес със средна плътност
- Плътност: ± 70 кг/м³
- Твърдост: 50-65 shore A
- Дебелина: 8 – 15 мм
- Рециклиране 100 %
- Фактор на разрушаване на озона 0 (няма CFC)
- Не съдържа токсични продукти, азбест и/или цианиди
- Абсорбция на вода след 24 часа ≤ 0.1 %
- Идеални температурни условия 10 – 35° C

За всички продукти Orac Basixx

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com