

Автомат за врата – DORMA TS 73 V

Лесен за сглобяване, икономичен и с регулируема сила на затваряне

Лесен монтаж и гарантирано качество. Тестван съгласно EN 1154.

Специално проектиран за вътрешни врати, включително противопожарни врати DORMA TS 73 V е универсално решение за врати за различни дизайни и стилове. Благодарение на плоската и компактна форма на TS 73 V практически няма проблеми с монтажа, а високото качество е вашата гаранция за надеждност. Сертифициран по ISO 9001.

Ползи за всички – точка по точка

За търговеца:

- Един модел за всички приложения.
- Наистина практични решения за специални монтажни ситуации, благодарение на широката гама от аксесоари.

За монтажника:

- Бързо и лесно сглобяване.
- Сила на затваряне, скорост на затваряне и блокиращо действие, регулируеми само с няколко движения.
- Един дизайн за DIN-L и DIN-R врати и за стандартно фиксиране и фиксиране към рамка.

За конструкторите:

- Компактна форма с класически дизайн.
- Оптимална надеждност на атрактивна цена.
- Широка гама от приложения.
- Антикорозионен дизайн за влажни и мокри зони.

За потребителя:

- Оптимална защита на вратата и стената, благодарение на "мислещия" заден стопер.
- Постоянна скорост на затваряне, която не се влияе от температурните промени и с регулируемо блокиращо действие.
- Плавно действие, благодарение на механичната ефективност.

Данни и характеристики		TS 73V
Регулируема сила на затваряне	Размер	EN2-4
Стандартни врати 1)	≤ 1100мм	•
Външни врати, отварящи се навън		-
Противопожарна врата 1)		•
Автомат		•
Рамо	Стандартно	•
	Плоско	•
	Канал за плъзгане	
Силата на затваряне се регулира чрез настройващ винт		•

Скоростта на затваряне се регулира от две независими клапи	180°-15° 15-0°	•
Регулируемо блокиращо действие	чрез рамото	•
Заден стопер	Саморегулиращ	•
	Регулируем чрез клапа	•
Забавено действие		-
Задържане при отваряне		○
Тегло в кг		1.3
Размери в мм	Дължина	225
	Дълбочина	40
	Височина	60
Автомат за врата, тестван съгласно EN 1154		•

1) За високи и тежки врати, външни врати и за врати, които се затварят срещу високо вятърно налягане, препоръчваме DORMA TS 83.

DORMA TS 73 V отговаря на изискванията и/или препоръките за следното: CERTIFIRE (Сертификат No. CF 268) за противопожарни врати ITT 120; MM/IMM 240; Спр. CF 117.

Характеристики и допълнителни функции

„Интелигентен” заден стопер

Благодарение на иновативната концепция на дизайна, съпротивлението на системата за обратно спиране е право пропорционално на ускорението на вратата, когато вратата е отворена приблизително над 70°.

Това е почти незабележимо, когато вратата се отваря бавно. Ако обаче вратата се отвори бързо, системата ще отговори с еднакво съотношение. Ако вратата се отвори с голяма скорост – съзнателно и несъзнателно, случайно или в резултат на силен порив на вятъра – системата ще реагира с пълна сила, защитавайки стената и вратата от повреди.



Ако не е необходима тази функция, системата просто може да бъде изключена.

1. Саморегулиращ се заден стопер.
2. Безкрайно променлива скорост на затваряне в интервал 180°- 15°.
3. Регулируема скорост на затваряне в интервал 15°-0°.

4. Регулируем диапазон на блокиране.

С рамо, задържащо вратата отворена

Комбинирането на TS 73 V със задържащо рамо, позволява вратата да се задържи отворена под необходимия ъгъл (до приблизително 150°).

Задържащо вратата рамо, с ключ. Тази функция може да се включва и изключва от потребителя чрез просто натискане на един бутон.

1. Диапазон на задържане в отворено положение.

Задържащите рамена не са разрешени за противопожарни врати.

Приложения и монтаж

Фиксиране на крилото на вратата от страната на дърпане

Фиксиране на крилото на вратата със задържащо рамо при отваряне

Фиксиране на горната рамка от страната на бутане

Автомати за врати могат да бъдат монтирани върху рамките на противопожарни врати, само ако това е доказано за вратата, от издаването на сертификат за одобрение от призната институция за тестване.

Аксесоари

Монтажна планка

За монтиране към противопожарни врати и към врати, където автоматът не може да бъде директно поставен. Отвори съгласно EN 1154, Приложение 1.

Планка за пантата

За фиксиране на рамото към тесни рамки за врати.

Опорна планка за стъклена врата

За закрепване на автомата към стъклени врати; за врати с дебелина 8-10 мм.

Не е одобрен за противопожарни врати.

Ъглова скоба

За горен монтаж от страната на бутане. За противопожарни врати се изисква документ за пригодността на вратата.

Висяща планка

За монтиране към врати, където автоматът не може да бъде директно поставен.

За противопожарни врати се изисква документ за пригодността на вратата.

Скоба за успоредно рамо

За монтиране на успоредно рамо. За противопожарни врати се изисква документ за пригодността на вратата.

Удължаване на оста

За увеличаване на разстоянието между автомата и рамото при врати с голямо припокриване; 16 мм.

Оборудване и допълнителни аксесоари

Оборудване

Автомат DORMA TS 73 V; Размер EN 2-4

Стандартно рамо

Аксесоари

Монтажна планка

Планка за пантата

Плоско рамо
Задържащо рамо с вкл./изкл.

Ъглова скоба
Висяща планка
Скоба за успоредно рамо
Опорна планка за стъклена врата

Удължаване на оста-16мм

Описание

TS 73 V

Рейка-крило автомат за врата с регулируема сила на затваряне, размер EN 2-4; съгласно EN 1154; CE маркировка; вграден саморегулиращ се заден стопер; регулиране скоростта на затваряне в два отделни интервала и регулируемо блокиращо действие. Автоматично устройство.

Модел

- ☐ Със стандартно рамо
- ☐ Със плоско рамо
- ☐ Със задържащо рамо с вкл./изкл.

Аксесоари _____

Цвят

- ☐ Сребристо
- ☐ Бяло (RAL 9016)
- ☐ Специален _____
(RAL 9016)

Марка: DORMA TS 73 V

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

