Вносител:
Дени Лайтинг ООД
Ул. „Транспортна”, Светомаркет
Гр.Бургас
Тел. 056 / 874 819
Факс 056 / 874 805
www.denilighting.com
www.svetomarket.eu

Инструкция за експлоатация

ПАРКОВИ СФЕРИ Ø 200, Ø250, Ø300 И Ø400

Паркови сфери LIGHTEX са предназначени за външно декоративно осветление даващо качествена светлина .

Монтират се на стълб с различна височина. Отговарят на изискванията на БДС EN 60598.



Спецификация:

1. Захранващо напрежение – 220 – 240V
2. Честота на захранващото напрежение – 50 Hz
3. Цокъл на светлинния източник – E27
4. Степен на защита от проникване на прах и вода – IP43
5. Клас на защита на изолацията – I клас
6. Вид на лампата :

Енергоспестяваща КЛЛ мах.мощност

- 20W

7. Материал – PMMA (Полиметилметакрилат)

Внимание: Свързването към електрическата мрежа става от квалифициран за целта елктротехник.
Тези уреди не са предназначени за използване от лица / включително деца /
с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с
недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Безопасност:

1. Винаги преди започване на монтаж, техническо обслужване и ремонт трябва задължително да се прекъсне електрическото захранване.
2. При монтиране на светлинния източник проверете дали мощноста отговаря на параметрите на тялото.
3. Скрепителните елементи /болтове, винтове, гайки/ трябва да бъдат максимално добре завити, особено при свързване на проводниците.
4. Уверете се, че по време на монтажа не сте прекъснали някой от проводниците.

Продукт предназначен за употреба на закрито.

Осветително тяло от I клас на изолация – защитата от пробив се обезпечава не само ото работната изолация, но и от заземяването на тоководещите части. Всички метални части на осветителното тяло, през които протича ток са свързани с проводник, така че те не могат да предизвикат поражение с ел. ток при евентуална авария на електрическата инсталация. Клемата за присъединяванена защитното заземление се обозначава със символ.

Осветителни тела, които могат да се поставят на нормално запалими повърхности, т.е. повърхности, които са с температура на запалване 200°C (строителни материали – дърво с дебелина по-голяма от 2 мм.)

Маркировката демонстрира, че продукта отговаря на правилата в определените Европейски директиви. Символизира съответствие с всички наложени на производителите задължения по продукта въз основа на обществените директиви осигуряващи нейното укрепване.

Производител: Гуангдонг Гангфенг Електрикъл
Шунде, Гуангдонг, Китай
tel.0086 547896321459

Ташев-Г ИВИЙ ООД
www.tashev-galving.com