

m Предупреждение !



ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ , ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО .

- ПРИЛОЖЕНА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .
- ПРОЧЕТЕТЕ КАКТО ТОВА РЪКОВОДСТВО , ТАКА И РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ , ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНСТРУМЕНТА .

• ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА .

- НЕСПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ .



- Не използвайте повредени , износени или износени въздушни маркучи и фитинги .



- Въздушните инструменти могат да вибрират при употреба . Вибрациите , повтарящите се движения или неудобните пози могат да бъдат вредни за ръцете и ръцете ви . Спрете да използвате каквато и да е машина , ако се появи дискомфорт , мравучкане или болка . Потърсете медицински съвет преди да възобновите употребата .



- Не носете инструмента за маркучка .



- Поддържайте стойката на тялото балансирана и стабилна . Не прекалявайте , когато използвате този инструмент .



- Винаги изключвайте въздухоподаването и отделяйте маркучка преди монтаж , премахване или регулиране на какъвто и да е аксесоар на този инструмент или преди извършване на поддръжка .



- Използвайте защитно оборудване като очила , ръкавици , защитни обувки , както и акустична защита . Бъдете бдителни , използвайте здрав разум и бъдете внимателни , когато използвате машината .



- Винаги носете подходяща защита за очи с **СЕ** маркировка при работа или поддръжка на този инструмент .



- Да работят при не повече от максималното налягане на инструмента , посочено в колона "I" на таблицата с технически данни .



- Не използвайте прекалено масло и не използвайте тежко масло , тъй като може да се задържи и да се натрупа ниска производителност .

Използвайте инструмента **Bostitch** само за целта , за която е проектиран , като : довършителна обработка около врати , прозорци и кантове ; изтегляне на дъна , облегалки на шкафови и изработка на шкафови ; рамки за картини и декоративни лайсни . **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** за закрепване на по-твърди материали , които могат да причинят огъване на крепежите и повреда на инструмента . Ако не сте сигурни дали този инструмент е подходящ за определен приложения , моля , свържете се с местния търговски офис .

ЗАРЕЖДАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

Предупреждение ! При зареждане на инструмента 1) Никога не поставяйте ръка или част от тялото в зоната на разреждане на крепежния елемент ; 2) Никога не насочвай инструмента към себе си или към другите ; 3) Не натискайте спусъка и не натискайте предпазния кокет , тъй като може да настъпи случайно задействане и да причини нараняване .

1. Натисни бутона за освобождаване на пълнителя и дрънни назад пълнителя . (Фиг . 1 и 2)
2. С магазин напълно отворен , вмъкнете крепежни елементи . Точките трябва да са в долната част на пълнителя . (Фиг . 3)
3. Избутване на пълнителя напред . Продължавайте да бутате , докато заключващият механизъм се задейства . (Фиг . 4)

РЕЖИМ НА РАБОТА НА ПЪТУВАНЕТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Винаги изключвайте подаването на въздух преди да правите корекции , тъй като може да възникне случайно задействане и да причини нараняване .

ЗАДЕЙСТВАН С СПУСЪКА :
Модели : TU-216-2330K-E

ЗАДЕЙСТВА СПУСЪКЪТ

Инструментът , задвижван от спусъка , се задвижва първо чрез задействане на спусъка под ръкохватката (Фиг . 5A) , след което спусъка се задвижва под клапана , както е показано (Фиг . 5B) . Инструментът ще се активира всеки път , когато спусъкът под клапана се активира , докато спусъкът под ръкохватката не се освободи .

НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТТА

За максимална мощност : завъртете клапана обратно на часовниковата стрелка колкото е възможно . (Фиг . 6)

За намаляване на мощността : завъртете клапана по часовниковата стрелка за до 30% намаление . (Фиг . 7)

ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ИНСТРУМЕНТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Премахнете всички крепежни елементи от инструмента преди проверка на работата на инструмента .

- A. . С пръст извън спусъка , дръжте инструмента здраво за дръжката .
- B. Поставете носа на инструмента върху работната повърхност .
- C. Вдигнете вторичния спусък .
- D. Дръпнете спусъка , за да задействате инструмента .
Освободи спусъка и цикълът е завършен .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! С вдигнат вторичния спусък , инструментът ще се включва всеки път , когато се натисне спусъка !

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Вторичното тригерно устройство трябва да се проверява периодически , за да се уверите , че работи правилно . Докато следваш горните бележки за проверка на работата на инструмента , освобождавайки вторичния предпазен спусък и работния спусък едновременно , това автоматично трябва да заключи работещия спусък , предотвратявайки задействането на инструмента .

Инструментът трябва да работи отново едва когато вторичният спусък бъде повдигнат и действащият спусък е натиснат .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Ако инструментът не работи правилно , свържете се с местния сервизен център или дистрибутор на BOSTITCH за съвет , преди да продължите да го използвате .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! При никакви обстоятелства вторичното задействащо устройство или работещият спусък не трябва да бъдат заобиколени , модифицирани или премахнати .

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАКЛЕЩВАНЕ НА КРЕПЕЖНИЯ ЕЛЕМЕНТ :

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Винаги изключвайте подаването на въздух преди да освободите заседнал крепеж .

ЗА ДА ИЗЧИСТИТЕ ЗАСЕДНАЛ КРЕПЕЖ :

1. Освободи пълнителя и го дръпни назад , за да спре подаването на щифтове .
2. Разхлабете двата винта , както е показано на (Фиг . 8) с един пълнен оборот .
3. Спуснете капака надолу , докато двата големи отвора за просвет се подравнят с главите на двата винтове , както е показано на (Фиг . 9) .
4. Отдръпнете капака от носа , както е показано на (Фиг . 10) .
5. Премахнете заклешения крепеж .
6. Монтирайте отново капака , плъзнете го нагоре , затегнете двата винта и затворете пълнителя .
7. Свържете отново въздушния маркуч .