Herbert Müllner Werkzeuggroßhandel GmbH
Nordstraße 3
A-5301 Eugendorf

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА
КОЛАНИ ЗА ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

ART. № RS1T-1 , RS1T-1.5, RS1T-2, RS2T-1, RS2T-1.5, RS2T-2, RS2T-3, RS2T-3, RS3-1.5, RS3T-2, RS3T-3, RS4T-3, RS4T-4

(Превод на оригинален текст)



Преди първа употреба прочетете внимателно ръководството!
Уверете се, че ръководството е на разположение.

1. Технически данни:

Арт. №	Модел	Цвят	WLL Макс. допустимо натоварване	Ефективна дължина	Обиколка	Материал
RS1T-1	R7-1	виолетов	1 т	1,0 м	2,0 м	PES (Полиестер)
RS1T-1.5				1,5 м	3,0 м	
RS1T-2				2,0 м	4,0 м	
RS2T-1	R7-2	зелен	2 т	1,0 м	2,0 м	
RS2T-1.5				1,5 м	3,0 м	
RS2T-2				2,0 м	4,0 м	
RS2T-3				3,0 м	6,0 м	
RS3T-1.5	R7-3	Жълт	3 т	1,5 м	3,0 м	
RS3T-2				2,0 м	4,0 м	
RS3T-3				3,0 м	6,0 м	
RS4T-3	R7-4	сив	4 т	3,0 м	6,0 м	
RS4T-4				4,0 м	8,0 м	

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

2. Предупреждения:

- Само обучени и инструктирани лица имат право да пренасят товари.
- Ремъците трябва да се използват само по предназначение, а не за всяка цел.
- Проверете спецификациите, преди да използвате сапаните
- Не използвайте в химическа среда.(например киселини, основи и други агресивни вещества), които ще доведат до повреди или унищожаване.
- При температури под нулата може да се появи влага на коланите. Тя може да повлияе върху износването.
- Сапаните трябва да се съхраняват в сухи и добре проветрени пространства.
- ПЕС сапани за повдигане могат да бъдат използвани до 100° C (в температурен диапазон от -40° C до +100° C).
- Сапани с липсващи или нечетливи етикети не трябва да се използват.
- Сапаните не трябва да бъдат навързани или усукани.
- При рязане, заваряване или шлифоване, сапаните да са защитени от летящи искри.
- Ако товарите са с остри ръбове или неравни повърхности, вземете предпазни мерки, като например използването на протектори, канали и др.

ВНИМАНИЕ! Остър ръб вече е на лице, ако радиусът на ръба е по-малък от дебелината на сапана.

- Ъгълът на отваряне не може да бъде по-голям от 20°!

3. Употреба:

- Организирайте транспорт на товара, преди да започнете операция по повдигане.
- Уверете се, че няма лица в опасната зона и информирайте хората в близост до опасната зона, че се извършва подемна операция.

 **Под повдигнатия товар никога да не стои или спира човек! (риск от сериозни инциденти с наранявания или дори смърт.)**

Важни фактори при избора на правилния подемни съоръжения:

- **Тегло на товара**

 **ВНИМАНИЕ! Примките не трябва да се натоварват над балансовия си капацитет!**

- Точките за закрепване на товара
- Тежестта на товара
- Ъгъла на наклона на товара

 **ВНИМАНИЕ! Ъгъл на наклона може да бъде макс. 60°!**

4. Инспекция и поддръжка

Лентата трябва да бъде тествана преди всяка употреба за дефекти и грешки.
При откриване на подобни щети на шевовете или тъканта, сапаните вече не могат да бъдат използвани.
Повдигащите колани трябва да се преглеждат ежегодно от експерт! (В зависимост от прилагането и експлоатацията).
В конкретни условия може временно да се наложи допълнително тестване.
Редовните визуални инспекции се извършват от потребителя.
След повреда или необичайни събития, които могат да повлияят на товароносимостта, да бъдат изведени от експлоатация.

5. Не използвайте сапаните, ако откриете:

- липсващи части
- липсващи или нечетливи (сини) етикети
- щета на парче или тъкан на повече от 10% от напречното сечение
- Повреда на шевове или на ремъци
- Щети, причинени от химични вещества (киселини, основи и др.)
- Щети, причинени от действието на топлина
- Счупвания, пукнатини, деформация или друго увреждане

 **ВНИМАНИЕ! При никакви обстоятелства НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САПАНИТЕ, АКО Е НАЛИЦЕ НЯКОЙ ОТ ГОРЕОПИСАНИТЕ СЛУЧАИ !**

6. Почистване

Примките трябва да се почистват с прясна вода и без химически добавки. Мокри сапани не се използват (изсушават се на въздух, но не на топлина!)

7. Съхранение

Преди съхраняване на сапана, той трябва да бъде проверен за повреди.
Повредени сапани, моля да се отстранят незабавно.
Правилното съхранение: В чиста и суха околна среда. Далеч от източници на топлина и на контакт с химикали, дим, разяждащи повърхности, пряка слънчева светлина.

ГАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.gashev-galving.com

8. Таблица -възможности за монтаж

Виж в оригинал.текст
Оригиналната документация се съхранява във фирмата вносител и може да бъде предоставяна при нужда.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com