

Инструкция за монтаж и експлоатация на смесители

Описание : С помощта на ръкохватките се осъществява пускането и спирането на течащата вода, регулирането на дебита и температурата. Затваращите механизми и техните уплътнителни елементи са сменяеми. Свързването към водопровода при стоящите /бордови/ смесители се осъществява чрез гъвкави връзки, а при стенните - чрез ексцентрични холендори.

Монтаж : Почистете най-напред водопроводните тръби, за да отстраните наслагванията. Изводът за топлата вода е от ляво, а за студената от дясно. След това свържете смесителя с водопровода. Проверете дали ръкохватките се движат лесно и дали всички части са добре затегнати.

Поддръжка : При нормални условия на използване смесителя не изисква никаква специална поддръжка. За предпочтение е почистването му да става с влажна гъба или кърпа, напоена с течност без абразивни частици - сапунен разтвор или силно разреден препарат за миене на съдове. Не използвайте за целта разредител или аерозолен препарат, прах или течност за пране, съдържащи концентрирани или разредени киселини. За почистване на варовикови наслагвания се допуска употребата на слаб разтвор на лимонена киселина. След това така почистените повърхности обилно се изплакват с вода.

Гаранцията не е валидна за случаи на увреждане, дължащо се на употреба на горе изброените увреждащи препарати.

Внимание : Фирмата не носи отговорност за повреди на арматурите, причинени от механични замърсявания или замръзване на водата, както и от неправилен монтаж.

Арматурата е проверена и отговаря на изискванията на EN 200 и конструктивната документация.