


**D-400**

TAPAS DE POZO / REGARDS DE CHAUSÉE / ROUND MANHOLE COVERS / TAMPAS REDONDAS

**TAPA DE POZO FUTURA / REGARD DE VISITE FUTURA / FUTURA
ROUND MANHOLE COVER / TAMPA EM FUNDIÇÃO FUTUR****T2063FR**Con cierre opcional /
Avec fermeture optionnelle /
With optional closure

T2063FRDC



REF.	CLASE / CLASSE / CLASS	ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2063FR	D-400	858 mm	103 mm	645 mm	601 mm	12

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase D-400 según EN-124. Grupo 4. Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.

Estabilidad e insonorización: Marco provisto de junta de insonorización que garantiza la inexistencia de ruido y el desplazamiento de la tapa.

Matériel: tampon en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: relief antidérapant.

Stabilité et insonorisation: Cadre fourni avec insonorisation joint garantir l'absence de bruit et le déplacement du couvercle.

Articulation: Rotule d'articulation qui garantit le blocage et une parfaite de l'utilisateur. Verrouillage à 120 °

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: D-400 class to EN-124. Group 4. Road, pedestrian ways, stabilized verges and car park areas for all kind of vehicles.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: slippery-proof metallic cover.

Stability and soundproofing: Frame with sound-proof joint to ensure the total absence of noise and avoid cover movement.

Joint: Floating hinge to ensure easy opening and allow full inside exploration. Cover gets locked at 120°.



BENITO URBAN: BARCELONA - MADRID - SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

