



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТОПЛООБМЕННИК ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	...	72267(H)XL	72268(H)XL	72265(H)XL	72270(H)XL	72266(H)XL	72280(H)XB	72281(H)XB
Номинален обем	L	50	80	80	100	120	150	200
Номинално налягане	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Номинално напрежение	V~	230	230	230	230	230	230	230
Номинална мощност	W	2	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Време за нагряване от 12°C до 75°C с ел. нагревател	h	1,87	3 (2)	3 (2)	3,7(2.5)	4,5 (3)	5,6 (3,7)	7,5 (5)
MIX 37°C при температура на водата във водосъдържателя 75°C и температура на водата от захранващия водопровод 12°C	L	126	195	195	250	297	378	494
Тегло нето	kg	18,5 (16(H))	25 (20(H))	24.5 (19.5(H))	29.5 (24.5 (H))	33 (27 (H))	51 (45(H))	56 (51(H))

ВРЪЗКИ

1: Изход (топла вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (студена вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор	-	-	-	-	-	-	-	-
4: Табло за управление	-	-	-	-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревателен елемент	-	-	-	-	-	-	-	-

РАЗМЕРИ

	mm	750	1065	825	1000	1165	1015	1255
A	mm	750	1065	825	1000	1165	1015	1255
B	mm	665	980	740	915	1080	930	1170
C	mm	145	145	175	175	175	190	190
D	mm	385	385	460	460	460	586	586
E	mm	80	80	96	96	96	96	96
F	mm	400	400	474	474	474	595	595
G	mm	32	32	32	32	32	43	43
M	mm	405	720	415	587	753	560	780

Забележка:

Водонагревателите 150 - 200L могат да се монтират на стена, само чрез комплект специални окачващи скоби.

Означения:

H - водосъдържател от неръждаема стомана