

Ламелен диск SMT 618



Стандартен продукт за обработка на метал, особено за шлайфане на плоскости

Едрина на зърното:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Приложения:

Метал ●



Форма	Плосък
Клас на качество	Extra
Тип зърно	Ал. циркония / Ал. оксид
Подложка	Пластмаса, подс. фибростъкло

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	40	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250108
115 x 22,23	60	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250109
115 x 22,23	80	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250110
125 x 22,23	40	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253080
125 x 22,23	60	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253081
125 x 22,23	80	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253082

Ламелен диск SMT 619



Универсален продукт за обработка на метал, особено подходящ за шлайфане на ръбове. Добро съотношение цена-качество

Едрина на зърното:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Приложения:

Метал ●



Форма	Изпъкнал 12°
Клас на качество	Extra
Тип зърно	Ал. циркония / Ал. оксид
Подложка	Пластмаса, подс. фибростъкло

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	40	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252333
115 x 22,23	60	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252334
115 x 22,23	80	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252345
125 x 22,23	40	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253083
125 x 22,23	60	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253084
125 x 22,23	80	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253105