

PREMIUM*** Керамичен шлайфгрифер 52SP за стомана



Предимства на продукта/Ползи за потребителя

В леярството и формоването приложението на шлайфгрифери много често е единствената възможност за обработка на труднодостъпни места в отляти или формовани части (почистване на мустаци, заобляне) и в същото време за повишаване гладкостта на повърхността.

Характеристики:

- висока степен на отнемане на материал
- дълъг експлоатационен живот
- високо ниво на безопасност при работа
- Приложения:
- подготовка на заварки
- почистване на мустаци, шлифване под ъгъл, шлифване на ръбове
- грубо шлифване
- фино шлифване

Оборудване:

Шлайфгриферите могат да се използват с голям кръг пневматични, електрически и гъвкави инструменти.

Области на приложение

Структура:

Шлифовъчен камък, изработен от алуминиев оксид с керамична връзка(V) или връзка от синтетична смола(B), поставен върху метален вал.

Едрина на зърното: 24-90

- 88A = розов алуминиев оксид
- 89A = бял алуминиев оксид
- A = нормален алуминиев оксид

СТАНДАРТНО РАЗДЕЛЯНЕ

Шлайфгрифери TYROLIT се предлагат в диапазон \varnothing 3 – 50 мм. Различна форма, диаметър на опашка и дължина.

- KE = коничен
- SP = заострен
- KU = сферичен
- TO = камбанка
- WR = заоблен
- ZY = цилиндричен
- S3 = диаметър на опашка 3 мм
- S6 = диаметър на опашка 6 мм

Декларация за безопасност:

Спазвайте максимална работна скорост $V_s = 50$ м/с, минимална дълбочина на затягане (или максимална дължина на открития вал) в съответствие със съпътстващия етикет, съгласно DIN 69170.

Обща информация

ФОРМА	РАЗМЕРИ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	№.	МАТЕРИАЛ	ПРИЛОЖЕНИЕ	МАШИНА	ОП.
52A-24	6x20-6x40	88A60P5V38	128				25
52A-15	6x27-6x40	88A60P5V38	97785				25
52A-15	6x27-6x40	88A90O5V38	89504				25
52A-26	16-6x40	88A60P5V38	130				25
52A-14	18x22-6x40	88A60P5V38	45422				25
52A-12	18x32-6x40	88A46P5V38	121				25
52A-12	18x32-6x40	88A60P5V38	20037				25
52A-5	20x29-6x40	88A36P5V38	11481				25
52A-5	20x29-6x40	88A46P5V38	116				25
52A-5	20x29-6x40	88A60P5V38	20023				25
52A-8	20x51-6x40	88A36P5V38	146601				25
52A-1	20x63-6x40	88A36P5V38	106372				25
52A-1	20x63-6x40	88A60P5V38	109				25
52A-11	22x50-6x40	88A36P5V38	148517				25
52A-11	22x50-6x40	88A46P5V38	118				25
52A-11	22x50-6x40	88A60P5V38	20031				25
52A-25	25-6x40	88A60P5V38	20047				25
52A-32	25x16-6x40	88A60P5V38	131				25
52A-2	25x32-6x40	88A46P5V38	88504				25
52A-3	25x70-6x40	88A36P5V38	11480				25
52A-3	25x70-6x40	88A46P5V38	6207				25
52A-3	25x70-6x40	88A60P5V38	104894				25

52A-37	32x6-6x40	88A60P5V38	139				25
52A-4	32x32-6x40	88A46P5V38	113				25
52A-4	32x32-6x40	88A60P5V38	20020				25
52A-13	32x32-6x40	88A60P5V38	45421				25
52A-9	32x51-6x40	88A36P5V38	127775				25
52A-19	32x51-6x40	88A36P5V38	135853				25
52A-36	40x10-6x40	88A60P5V38	138				25

Превод на оригиналните инструкции

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com