

## Диск SwatyComet керамичен за шлайфане от зелен карборунд 200x20x32/16 мм, прав профил, 10С 60 J 5 V L



D	T	H	
125	20	12,7, 16, 20, 25, 32, 40	W*
150	20	12,7, 16, 20, 25, 32, 40	W*
175	20	16, 20, 25, 32, 40	W*
200	20, 25	16, 20, 25, 32, 40	W*
250	20, 25	16, 20, 25, 32, 40	W*
300	30, 40	30, 40	
350	40	30, 40	
400	40, 50	40	

W\* - R16 includes reducer rings 12,7, 16, 20, 25, 32

Абразивните дискове от зелен силициев карбид се използват за обработка на детайли от алуминий, чугун, бронз, мед, месинг, видия.

Абразивни дискове прав профил от материал зелен силициев карбид 10С са със следната схема на означение на техническите параметри:

- Размери: външен диаметър (D) x дебелина на диска (Т) x вътрешен диаметър (H);
- Едрина на зърното: 60
- Материал: зелен силициев карбид, /карборунд/: 10С

- Структура /порьозност/: 5 /средно отворена/
- Твърдост: J
- Свързващо вещество: керамика (V)

## SPECIFICATION AND PROPERTIES OF GRINDING TOOLS

2A	46/3	H	10/2	V	R12L	63 m/s
Grain type and combination	Grain size and grain size combinations	Hardness	Structure / Porosity	Bond	Internal designation	Maximum operating speed
1A	8 Coarse	D Soft	1 Closed 1	V - Vitrified B - Resin BF - Fibre-reinforced resin		
3A	10	E	2 2			
A	12	F	3 3			
2A	14	G	4 4			
	16	H	5 5			
	20	I	6			
	24	J	7			
	30	K	8			
7A	36	L	9			
4A	40	M	10			
6A	46	N	11	R - Laterally reinforced E - Unilaterally surface reinforced D - Bilaterally surface reinforced		
PA	54	O	12			
	60	P	13			
8A	70	Q	14	W - Impregnated		
GA	80	R	15			
LA	90	S	16			
9C	100	T Hard	17			
C	120		18			
	150		19			
ZA	180		20 Open			
	220					
	240					
	280					
	320					
	360					
	400					
	500					
	600					
	800 Fine					

Продукт: [Диск SwatyComet керамичен за шлайфане от зелен карборунд 200x20x32/16 мм, прав профил, 10С 60 J 5 V L](#)

Категория: [Дискове за шлайфане](#)

Бранд: [SwatyComet](#)

Категория бранд: [Диск SwatyComet](#)