

Ламелен диск
SMT 618


Стандартен продукт за обработка на метал, особено за шлайфане на плоскости

Едрина на зърното:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Приложения:

Метал ●



Форма
Плосък
Клас на качество
Extra
Тип зърно
Ал. циркония / Ал. оксид
Подложка
Пластмаса, подс. фибростъкло

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер		
115 x 22,23	40	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250108		
115 x 22,23	60	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250109		
115 x 22,23	80	80 м/сек	13,300 об/мин	10	250110		
125 x 22,23	40	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253080		
125 x 22,23	60	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253081		
125 x 22,23	80	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253082		

Ламелен диск
SMT 619


Универсален продукт за обработка на метал, особено подходящ за шлайфане на ръбове. Добро съотношение цена-качество

Едрина на зърното:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Приложения:

Метал ●



Форма
Изпъкнал 12°
Клас на качество
Extra
Тип зърно
Ал. циркония / Ал. оксид
Подложка
Пластмаса, подс. фибростъкло

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер		
115 x 22,23	40	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252333		
115 x 22,23	60	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252334		
115 x 22,23	80	80 м/сек	13,300 об/мин	10	252345		
125 x 22,23	40	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253083		
125 x 22,23	60	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253084		
125 x 22,23	80	80 м/сек	12,200 об/мин	10	253105		