

## Шлаух Festo за въздух и масло 27 bar, 4 мм, полиамиден, PAN-MF-6X1-SW



Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	35 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	15 mm
Отговаря на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 27 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7;-;-] Минерално масло
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.016 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12

Продукт: [Шлаух Festo за въздух и масло 27 bar, 4 мм, полиамиден, PAN-MF-6X1-SW](#)

Категория: [Принадлежности и аксесоари за компресори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Шлаух Festo](#)